

高密度养殖抗撕拉养鱼帆布池用途

产品名称	高密度养殖抗撕拉养鱼帆布池用途
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池.、

1.拉伸强度指标：

本公司设备先进，拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

因此，防水卷帘帆布批发成为这段时间的市场主流趋势。为什么选择金誉PVC涂塑布产品？一家专业的公司不但可以让你真正的体验到什么才是高质量的帆布产品，江西金誉帆布一路走来都专注于帆布这个行业，实力毋庸置疑。金誉帆布一直站在客户的角度，让客户了解并知道怎样购买适合自己的产品，而不是为了卖出产品而昧着良心、让客户买的放心用的实心。金誉帆布相信，苦难的事，只要勇敢去做，一定能够达到胜利的彼岸。江西金誉帆布，与您风雨同路！

帆布寿命：8-15年。

5、篷布展开时因放置好地点在展开，避免在地上拉拽导致保温被破损

一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温

热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

颜色：白色 蓝色 绿色

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

（帆布鱼池是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

那么PVC到底是什么呢?PVC,全名为Polyvinylchlorid,主要成份为聚氯乙烯,另外加入其他成分来增强其耐热性,韧性,延展性等.这种表面膜的最上层是漆,中间的主要成分是聚氯乙烯,最下层是背涂粘合剂.它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料.它的全球使用量在各种合成材料中高居第二.据统计,仅仅1995年一年,不PVC在欧洲的生产量就有五百万吨左右,而其消费量则为五百三十万吨.在德国,PVC的生产量和消费量平均为一百四十万吨.PVC正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用.近年来PVC在东南亚的增长数度尤为显着,这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求.在可以生产三维表面膜的材料中,PVC是最适合的材料。VC膜与普通粘贴膜还有什么不同呢?普通的粘贴膜是在常温下直接用胶水贴在板材的表面上,因此经过一两年后,贴膜就容易脱落.而PVC膜则是应用专用的真空压膜机在110度的高温下压附在板材的表面,因此不易脱落。通过使用PVC膜作装饰膜,人们就可以大量地使用中密板、刨花板、胶合板和纤维板,减少使用木材量,从而减少对森林乃至环境的破坏.从这个角度而言,PVC膜对生态环境的保护作出了很大的贡献。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

3、篷布搬运过程中应尽量注意用力均匀，防止外包装破损、防蛮力扯坏保温被