

# PTFE针刺毡四氟乙烯环保滤袋 无锡海翔泰环保滤袋欢迎来电洽谈

产品名称	PTFE针刺毡四氟乙烯环保滤袋 无锡海翔泰环保滤袋欢迎来电洽谈
公司名称	无锡海通达商贸有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:无纺布 适用范围:吸尘器、空调、油烟机、空气净化器 用途:防尘、除尘
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡市锡澄路168号
联系电话	86 0510 81026489

## 产品详情

材质	无纺布	适用范围	吸尘器、空调、油烟机、空气净化器
用途	防尘、除尘	类型	高效
适用对象	粉尘	品牌	玛克
规格	PTFE针刺毡	目数	2000 (目/英寸)
编织方式	斜纹		

一种化学性能极其稳定的纤维，该纤维我公司主要从美国杜邦公司 (teflon) 和奥地利inspec公司 (Inzening) 进口，其特点如下：1、持续工作温度250度以上，瞬间温度280度。2、完全不怕酸碱和氧化，几乎不可燃。3、唯一不会老化的纤维。4、满足最恶劣的工况，具有极长的使用寿命，通常使用寿命在4年以上。

100%ptfe针刺毡滤料主要应用在化工、垃圾焚烧、耐高温液体过滤等，在各种复杂的工况下保持良好的化学稳定性，但由于价格昂贵，不适宜广泛使用。

产品名称	tf/tf1750-w
纤维	100%ptfe
基布	100%ptfe
平方克重	750g/m <sup>2</sup>
厚度	1.1mm
密度	0.68g/cm <sup>3</sup>
透气量	90l/dm <sup>2</sup> .min
断裂强度-纵向	450 n/5cm
断裂强度-横向	450 n/5cm
伸长@200n/5cm-纵向	< 5%

伸长@200n/5cm-横向	< 5%
热收缩@150degc,90min	2%
爆破强度	> 300 n/cm2
使用温度	
连续工作温度	260
瞬间工作温度	280
后处理	热定型

无锡海翔泰环保滤袋欢迎来电洽谈15852795886