

机械翻边镀高尔凡雷诺护垫大型生产厂家

产品名称	机械翻边镀高尔凡雷诺护垫大型生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:60*80mm 材质:高尔凡
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

雷诺护垫生产厂家HL镀高尔凡雷诺护垫专业生产厂家!!!

未来的水利工程不仅是满足人们用水需求的工程，也是有利于改善和恢复良好生态系统和环境保护可持续发展工程。人与自然和谐共处，既是生态水文的指导思想，也是河道治理工程的目标。生态河流的建设需保持河流的自然性，根据河岸的形状、土壤质量、植被状况和河岸的抗侵蚀能力，采用适当的材料、方法和植物保护坡脚，确保防洪安全，减少对河岸的破坏。

雷诺护垫是将抗腐蚀耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或5%-10%铝锌合金镀层钢丝，由机械将双线绞合编织成多绞状，六边形网目的网片，不破坏钢丝的防护镀层，其中装入块石等填充料后连接成一体，成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构，具有柔性、对地基适应性的优点。。

雷诺护垫别名：雷诺垫、格宾护垫、石笼护垫。

雷诺护垫价格：一般5-15元/平方米。

雷诺护垫孔径：60*80 80*100 100*120。

雷诺护垫材质：低碳钢丝 普锌 高锌 高尔凡（5%-10%锌铝合金）雷诺护垫表面处理：PE/PVC 矽胶包塑。

雷诺护垫编织工艺：三拧、五拧、加筋。

雷诺护垫翻边：机械翻边 2.5圈。

雷诺护垫编织形状：六角网。

雷诺护垫组装：压缩打包。

雷诺护垫运输：单车或物流。

雷诺护垫做工顺序：拔丝 验丝 包塑 织网 裁边 折边 组装 压缩 打包。

雷诺护垫生产量：20000平方米/日

雷诺护垫尺寸：5*2*0.23,6*3*0.3m等具体规格具体定做。

雷诺护垫付款方式：预定30%定金，货到付清余款。

雷诺护垫合格标准：

- 1、雷诺护垫的丝径：正负值要控制在0.05mm，这个标准需要控制好。测量后的丝径为1.98-2.03mm之间，在这个数据值内才是归于合格的雷诺护垫。
- 2、雷诺护垫的两头露头不能跨越2mm，雷诺护垫径丝和纬丝穿插的都要加强。
- 3、雷诺护垫的抗拉力要到120N，否则视为不合格。
- 4、看表面：网孔要均匀，热镀锌层要均匀，这样防腐作用才能有保障。

雷诺护垫的网箱可工厂化生产制作，施工现场按施工图进行组装定型，卵石可在河道就地取材或取自采石场，应采用坚固、耐久、未风化的、粒径级配好的块石或卵石，石料质量应符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》的规定。本工程卵石粒径要求为10~20cm。雷诺护垫形状规则、绞合点牢固、所有竖直面板上边缘在同一水平面上；摆放好的雷诺护垫外轮廓线应该整齐划一，紧密靠拢；石料的装填要求密实，坡面平整；所有的边缘需绞合到位，所有被绞合边缘应呈一条直线，而且绞合点的几根边缘钢丝紧密靠拢。一旦发生损坏，可用相同材质的钢丝网面及绞合钢丝进行修补。