批发美孚齿轮油68，诚信经营，质量保证。

产品名称	批发美孚齿轮油68，诚信经营，质量保证。
公司名称	无锡海通达商贸有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	类型:重负荷工业闭式齿轮油 品牌:美孚 型号:XP68#
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡市锡澄路168号
联系电话	86 0510 81026489

产品详情

类型	重负荷工业闭式齿轮油	品牌	美孚
型号	XP68#	粘度指数	68

美孚dte 20系列液压油是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。本系列产品能延长油品/滤油器的使用寿命,并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。本系列产品是与主要设备制造商联手开发的，可满足装置精密液压系统的高液压、高输出泵的严格要求，也能应付液压系统其他组件，如低间隙伺服阀门及高精度数控机床等的严格要求。本系列产品广泛符合采用多冶金技术设计的各种液压系统及组件制造商对性能最严格的要求，单一产品就具有杰出的性能特性。美孚dte 20系列液压油是选用高品质基础油,调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。

特性与优点

美孚dte 20系列液压油杰出的抗氧化性能，使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点， 使设备能发挥卓越 的性能，不仅故障较少，还帮助提高产能。精心调配出来的的抗乳化性能使其在受少量水污染的系统中，仍能如常作业，而当含水量高时却能即刻将之分离。

应用范围

受沉淀物沉积影响重大的液压系统，如精密的数字控制机械、特别是采用低间隙伺服阀门者少量水分不可避免的应用场合当采用传统产品会有油泥和沉淀形成的应用场合含有齿轮和轴承的系统需要高度承载能力和抗磨损保护的系统簿油膜防腐蚀保护较重要的应用，如少量水分不可避免的应用场合采用大量不同金属制成组件的机械设备

典型性质

产 品 名 称	比重	倾点°C	闪点°C	粘度(40°C)厘斯	粘度(100°C)厘斯
美孚dte21-抗磨液压油mobil dte 21	0.849	-24	166	10.4	2.7
美孚dte22-抗磨液压油mobil dte 22	0.868	-24	166	21	4.5
美孚dte24-抗磨液压油mobil dte 24	0.879	-18	200	31.5	5.3
美孚dte25-抗磨液压油mobil dte 25	0.885	-18	200	44.2	6.7
美孚dte26-抗磨液压油mobil dte 26	0.891	-18	204	71.2	8.5
美孚dte27-抗磨液压油mobil dte 27	0.890	-15	212	95.3	10.9

供应美孚润滑油全系列产品,欢迎您来电商洽!