

家禽清理粪使用自动化刮粪机批发商

产品名称	家禽清理粪使用自动化刮粪机批发商
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

家禽清理粪使用自动化刮粪机批发商1、可实现无人化管理，自动定时清粪，时间任意设置；2、动临时清粪，操作简单快捷，自动手动任意转换；3、8轮刮粪板设计，刮板自动收放，板位可调，摩擦小，清粪干净；4、220V单相电源和380V三相电源动力输出可选；

1、电机与减速机直接式体积小，操作简单。2、304不锈钢“刮板”保证了刮粪机的寿命。3、304不锈钢钢丝绳，耐腐蚀，使用寿命长。

1、减少污水处理、节约污水处理成本。2、实现猪舍内清理出来的粪便可直接追肥。3、优化猪舍环境，减少氨气的形成，降低呼吸道疾病的发生。4、采用先进减速马达电机，保证输出传动比的合理性。

家禽清理粪使用自动化刮粪机批发商

家禽清理粪使用自动化刮粪机批发商1.当自动刮粪机清粪带跑偏接近头端被动滚筒边时，可以通过拧紧涨紧杆上的螺栓调节，当清粪带往回移动三分之一的时候，要适当的放松螺栓，以防止清粪带回跑过头。2.当清粪带跑偏挨近被动滚筒边沿时，可以放开涨紧链条，

将清粪带用手移动到被动滚筒的中间，再将涨紧链条安装在链轮上，然后用管钳拧紧六棱轴至能不动为止，后上紧涨紧杆上的螺栓。3.如果自动刮粪机出现卷带的情况，只是将清粪带在被动滚筒的部位展开平铺即可。千万不要切割。4.清粪带使用一段时间后，会出现延长松垮的现象，要剪切掉一段再重新焊接。一定要备买一台超声波塑焊机。焊接时两头要对正