

# 襄阳抗震支架价格-电缆桥架抗震支架报价-热浸锌桥架侧向抗震支架费用

产品名称	襄阳抗震支架价格-电缆桥架抗震支架报价-热浸锌桥架侧向抗震支架费用
公司名称	湖北协力得工程科技有限公司
价格	191.00/套
规格参数	品牌:协力得 型号:500*100 材质:Q235B碳素结构钢
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道以东15号
联系电话	13387223155

## 产品详情

湖北协力得工程科技有限公司本地桥架抗震支架-弱电抗震支架-桥架侧向抗震支架在发生地震时防止建筑机电安装设备及管线，在强烈振动过程中出现设备或管线位移及掉落而设计的一款产品；本产品采用多个不同的力学角度零部件及主C型钢材（Q235B），和特殊设备加工而成的一种产品，能够可靠与建筑结构体牢固连接，以地震力为主要荷载的抗震支撑设施，由锚固体、加固吊杆、抗震链结构件及抗震斜撑组合而成；产品的表面处理方式一般是通过热浸锌，环氧喷涂，或者热镀锌等方式处理。产品的耐酸耐碱性好，使用寿命长。产品采用的是简易外包装，我们所有产品的安装都是由我们经验丰富的施工团队来施工操作。

桥架抗震支架安装：

### 一、方案依据

- 1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
- 2、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
- 3、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015

4、国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。

## 二、方案范围

1、开关柜、配电及控制柜（屏）直流屏等电气设备采取防柜（屏）内电气松动、滑动、倾倒、震脱等抗震措施。2、柜（屏）间连接的硬母线、接地线等在通过建筑物防震缝、沉降缝处，加设软连接。3、15kg及以上的电缆桥架和多管共桥架系统，内径大于等于60mm的电气配管。

## 三、方案要求

1、刚性电缆桥架抗震支撑 大设计间距12米纵向抗震支撑 大设计间距24米；柔性桥架上述参数减半。2、桥架两端设置侧向抗震支撑，抗震支撑间距超过 大设计间距时，应在中间堆设抗震支撑。3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震或撑。4、门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。5、实际间距需经计算进行调整。6、节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。7、荷载及长细比将影响节点分布。

（桥架侧向抗震支架）