

Z973X-10电动刀形闸阀

产品名称	Z973X-10电动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973Y、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z973X-10电动刀形闸阀,耐磨刀型闸阀特点:

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4、上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

Z973X-10电动刀形闸阀原理:

在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点。不断提高产品的科技含量,从一些技术细节着手,完善了电动浆液闸阀的综合性能。电动浆液闸阀具有刚性好,流阻系数小、设计合理、结构紧凑,通道流畅等优点,密封可靠、操作轻便灵活。电动浆液闸阀广泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造纸等到领域,是一种理想的密封阀门。电动浆液闸阀适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

Z973X-10电动刀形闸阀主要零部件材料

型号	Z973X-2.5	Z973X-6	Z973X-10	Z973X-16
工作压力(MPa)	0.25	0.6	1.0	1.6
适用介质	煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等			
适用温度()	100			
材料	阀体 灰铸铁			

闸板	铬镍钛不锈钢
阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯
阀杆	铬不锈钢
支架	碳素钢
填料	聚四氟乙烯

Z973X-10电动刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

DN	L		D2	D1	H	L0
	0.6	1.0				
50	48	125	100	600		
65	145	120	670			
80	50	160	135	680		
100	180	155	700			
125	210	185	720			
150	60	240	790			
200	295	265	850			
250	70	350	320	1100		
300	80	400	368	1180		
350	90	460	428	1280		
400	515	482	1460			
450	565	532	1600			
500	130	620	585	1800		
600	140	725	685	2100		
700	840	800	2300			
800	190	950	905	2500		
900	203	1050	1005	2700		
1000	216	1160	1115	2900		
1200	254	1380	1325	3400		