

# 威尔塑料机械 合成树脂瓦设备厂家 合成树脂瓦

产品名称	威尔塑料机械 合成树脂瓦设备厂家 合成树脂瓦
公司名称	青岛威尔塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州胶西工业园
联系电话	13589250518 13589250518

## 产品详情

合成树脂瓦质地坚韧、强度高:

合成树脂瓦屋面的另一个基本特性是要有承受意外撞击能力且遇到自然外力不能损坏。由于合成树脂瓦表面的高耐候树脂具有高抗冲击性能，合成树脂瓦设备厂家，落球冲击实验1公斤钢球3米高自由落下不产生裂纹，低温下机械抗冲击性能也表现显著。 合成树脂瓦体积稳定:

合成树脂瓦具有低膨胀系数和双向拉伸性能，即使温度变化很大，能确保瓦的几何尺寸不变。

合成树脂瓦抗意外的负载:

合成树脂瓦具有良好的耐意外负载特性和耐压特性。在温度较低且常降雪的地区，即使常有积雪在屋顶，也不会产生瓦表面磨损和损坏及断裂现象。在支撑间隔660mm情况下，加重150kg，合成树脂瓦机器，瓦没有裂缝，没有被破坏。

树脂瓦的安装方法跟彩钢瓦的安装方法是一样的，其实只要是搭棚工或者做钢结构的工人都不用教就能会的，安装方法简便快捷。

合成树脂瓦的特性:

色彩持久：合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐候性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下，仍能保持其颜色的稳定性。

的承载力：合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，合成树脂瓦生产设备，即使屋顶常年

积雪，合成树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑距离660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。

隔音效果好：经实验证明：在遭受暴雨、大风等外界噪音影响时，树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

抗冲击，耐低温性能好：合成树脂瓦具有较强外承受能力。经实验1公斤钢球从3m高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

优异的耐腐蚀性：树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明:在盐、碱及60%以下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。

保温隔热性能优异：合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的的1/310，合成树脂瓦，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/200。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到。

合成树脂瓦设备清单：

序号 部件名称 数量

1 SJSZ80/156锥形双螺杆挤出机 1台

2 SJ45/30单螺杆挤出机 1台

3 模具L=1100mm 1件

4 三层分配器 1套

5 压花机 1台

6 水温控制器 1台

7 琉璃瓦成形机 1台

8 琉璃瓦圆锯式切割机 1台

9 接料架 1台

10 脊瓦模具 各1套

11 液压机 1台

12 板材烘箱 1台

13 平板牵引机 1台

14 辅助设备（选配）1套

威尔塑料机械(图)-合成树脂瓦设备厂家-合成树脂瓦由青岛威尔塑料机械有限公司提供。青岛威尔塑料机械有限公司位于山东省胶州市胶西工业园平成东路中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威尔塑料机械在注塑机中享有良好的声誉。威尔塑料机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威尔塑料机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。