

冀宸 隔音系统窗供应 青岛隔音系统窗

产品名称	冀宸 隔音系统窗供应 青岛隔音系统窗
公司名称	雄县鄭州镇冀宸门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县鄭州镇四铺村西工业区
联系电话	18632703006 18632703006

产品详情

隐藏式排水的排水孔垂直向下，有水进入时会受到垂直向下的重力将其排出室外，排水更方便、顺畅、快捷，不会出现水量过大而导致倒灌的问题。并且，垂直下降的设计，减少了风吹雨灌的可能性。室内设计采用隐式藏式设计，从外观来看是不明显的，在一定程度上改变了排水孔影响窗户美观的问题，不仅更实用，外观的颜值也得到提升。由于断桥铝合金门窗具有很好的抗拉伸、抗变形能力，而且不会受到酸碱腐蚀，安装后根本不用保养，性能非常好，其使用寿命一般在50年以上！而且还是一种绿色环保建材，生产时不产生有害物质，所有的材料都可以回收再利用，除了性能好，外观也更好看，颜色可以根据实际需要去定做，可以配合装修而成，所以这也是近年来断桥铝门窗深受人们欢迎的原因。

隔音系统窗配件的保养要重视合页、密封条等，都是在日常使用中容易磨损的配件，要定期或适时加入润滑油。多去擦拭、保持光滑、运动顺畅。密封条跟玻璃胶在长期使用后要适时更换，否则隔音系统窗的综合功能性会变差。在擦洗玻璃时，切记不要让清洗剂或水进入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦洗时要注意用力大小，避免造成玻璃损坏，伤及人身，若玻璃出现破损，一定要请人员维修处理。

抗风压性能：在大多数高层建筑中，门窗的抗风压性能尤为重要。选用断桥铝制门窗，让你的窗子暗淡，窗内依然宁静。双层中空钢化玻璃选材，硬度高，能抵御暴风雨，同时具有抗风压变形能力强，抗震性能好等优点。绝缘条经密封处理，对强风高压更有抵抗力。

水密性能：一般认为，水密性是指门窗能与风雨同时作用，防止雨水渗漏的能力。断桥铝门窗采用系统注胶工艺，结合内排水原理，确保整个门窗的水密性，同时采用多道密封设计，在门窗内外侧、中心和内侧以及窗框之间设置了密封条，形成多道密封，水密性好。

气密性能：现在，仍有不少人对住宅气密性的概念还不太熟悉。密封性是指外部窗户处于正常关闭状态，能够防止空气渗入。外窗的气密性与其冷风渗透性的热损失有直接关系。采用铝型材制作断桥铝门窗，选用中空双层钢化玻璃，配以密封条，使门窗的整体密封效果更好，抗台风、暴雨等恶劣天气环境能

力大大增强。