

ZM273DX-10电控液动刀形闸阀

产品名称	ZM273DX-10电控液动刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:ZM273DX-10 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

ZM273DX-10电控液动刀形闸阀、PZ273X、Y-16C电液动刀型闸阀又称电液动刀阀、电液动插板阀、电液动薄型闸阀、电液动闸板阀,电控液动刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、驱动螺母、支架、压条、电液动执行器、填料组成,PZ273型电液动刀型闸阀具有体积小,重量轻,PZ273型电液动刀型闸阀属对夹式、平行单闸板结构、单向流通性质,流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质,泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业,是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

ZM273DX-10电控液动刀形闸阀型号代表:

阀门类型代号:"PZ"表示刀型闸阀;

驱动形式代号:"2"表示电液动;

连接形式代号:"7"表示对夹式;

结构形式代号:"3"表示单闸板;

密封面材料代号:"Y"表示堆焊合金

ZM273DX-10电控液动刀形闸阀标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

ZM273DX-10电控液动刀形闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

ZM273DX-10电控液动刀形闸阀主要零部件材质

阀体、压盖	闸板	阀杆	密封面
铸钢	不锈钢	不锈钢	橡胶

主要用途：

电液动刀型闸阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物等介质。

ZM273DX-10电控液动刀形闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D1	D2	H	A	B
0.6	50	43	90	110	650	160	14
	65	46	110	130	670	160	14
	80	46	125	150	685	160	14
	100	52	145	170	755	200	16
	125	56	175	200	790	200	16
	150	56	200	225	865	200	16
	200	60	255	280	940	220	18
	250	68	310	335	1030	220	18
	300	78	362	395	1180	220	18
	350	78	412	445	1285	220	18

	400	102	462	495	1390	240	22
	450	114	518	550	1500	240	22
	500	127	568	600	1600	240	22
1.0	50	43	100	125	650	160	14
	65	46	120	145	670	160	14
	80	46	135	160	685	160	14
	100	52	155	180	755	200	16
	125	56	185	210	790	200	16
	150	56	210	240	865	200	16
	200	60	265	295	940	220	18
	250	68	320	350	1030	220	18
	300	78	368	400	1180	220	18
	350	78	428	460	1285	220	18
	400	102	482	515	1390	240	22
	450	114	532	565	1500	240	22
	500	127	585	620	1600	240	22