

TPU 45-40/15路博润TPU热熔胶TPU 45-40/15 系列

产品名称	TPU 45-40/15路博润TPU热熔胶TPU 45-40/15 系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/吨
规格参数	供应商:路博润热熔胶
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

Estane5713是一种聚酯型热塑性聚氨酯（TPU）。特点：，它溶于THF或THF / MEK的共混物。较高的耐热性，拉伸粘结强度可与二异氰酸酯，除了实现过氧化物，环氧树脂，和多酰胺。用途：热熔胶，层压织物溶液浇铸膜热塑性弹性体 > TPU产品属性：牌号：5713厂家(产地)：美国路博润用途级别：热熔胶

产品参数表：性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位物理性能密度 ISO 2781 1.19 g/cm³;支撑硬度 支撑 D ISO 868 36 机械性能 拉伸应力 50%应变 ISO 527-3 5.10 MPa应变 ISO 527-3 5.70 MPa 300%应变 ISO 527-3 11.2 MPa拉伸应力 断裂 ISO 527-3 43.0 MPa伸长率 断裂 ISO 527-3 550 %撕裂强度 0.0350 mm ISO 34-1 85 kN/m热性能 熔融温度 DSC Internal Method 65.0