

B4406 德国巴斯夫 PBTUltradur

产品名称	B4406 德国巴斯夫 PBTUltradur
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:B4406 产地:德国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

德国巴斯夫PBT ULTRADUR B4406

比重	1.45	克/立方厘米	ASTM D792 , ISO 1183
熔体流动速率 (MVR) (30.0 250 / 2.16kg)		立方厘米/ 10分钟	ISO 1133
成型收缩 - 流量 (3.18 mm)	1.5	%	
吸水 饱和	0.40	ASTM D570	
饱和度, 23 ° C	ISO 62		
平衡, 50%RH	0.25	ASTM D570	
平衡, 23 , 50%RH	ISO 62		
粘度数 (粘度降低)	122.0	毫升/克	ISO 1628
机械 拉伸模量 (23 ° C)	面值 3000	单元 兆帕	测试方法 ISO 527-2
拉伸强度 (屈服强度, 23)	65.0	ASTM D638 , ISO 527-2	
拉伸伸长率 (产率23)	3.9	ASTM D638 , ISO 527-2	
标称拉伸应变在断裂 -40 ° C	3.3		ISO 527-2
23 下	3.5		
拉伸蠕变模量 (1小时)	1800	ISO 899-1	
碰撞 夏比缺口冲击强度	面值		ISO 179

-30 4
夏比未触动冲击强度 (23 50
° C)

千焦/平方米
ISO 179

缺口伊佐德影响
-40 ° C

37

焦耳/米

ASTM D256

