

# 那曲地区马路防撞栏杆 山东森鑫金属制品公司

产品名称	那曲地区马路防撞栏杆 山东森鑫金属制品公司
公司名称	山东森鑫金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区淮河路
联系电话	18863504441 18863504441

## 产品详情

马路防撞栏杆将机动车、非机动车和行人交通分隔，将道路在断面上进行纵向分隔，使机动车、非机动车和行人分道行驶，提高了道路的安全性，改善了交通秩序。

- 1、阻拦作用：将试图横穿马路的行人或车辆有效地阻拦住。
- 2、分隔作用：将机动车与非机动车、行人分隔开，马路防撞栏杆，提高了道路的安全性，改善了交通秩序。
- 3、警示作用：警示驾驶员注意马路防撞栏杆的存在和行人，减少交通事故的发生。
- 4、美观作用：材质不同，造型不同，颜色多选，与道路环境相协调。

1、膨胀(inflate)螺丝 (screw)连接，需要砌墙30公分-50公分高度，还可以浇筑20公分-40公分的混凝土(Concrete)，用膨胀(inflate)螺丝 (screw)把柱子固定住，把护栏和柱子连接即可，有的护栏设计不用柱子，用墙代替柱子，把卡子固定在墙体上，然后把护栏和卡子用防盗螺栓(组成:头部和螺杆组成)连接。

2、预埋连接，需要20公分见方，40公分的坑，然后把柱子用混凝土(Concrete)浇筑起来，把护栏和柱子连接即可。桥梁护栏应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。

3、可移动连接，用聚(Polyvinyl chloride)底座把两片护栏连接起来，在一些临时维护场所应用比较普遍。

1. 石子：石子的品种、规格、质量应符合国家现行标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ

041)的要求，进场后应取样复试合格。

2. 外加剂：外加剂的质量和应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》(GB 8076)和《混凝土外加剂应用技术规范》(GB 0119)有关规定。

3. 掺合料：掺合料应有出厂合格证或质量证明书和法定检测单位的质量检测报告，进场后应抽样复试。掺合料质量应符合国家现行相关标准规定，其掺量应通过试验确定。

那曲地区马路防撞栏杆-

山东森鑫金属制品公司由山东森鑫金属制品有限公司提供。山东森鑫金属制品有限公司是山东聊城,防撞设施的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东森鑫护栏领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东森鑫护栏更加美好的未来。同时本公司还是从事桥梁护栏,桥梁栏杆,桥梁护栏厂家的厂家,欢迎来电咨询。