

尚品帘窗饰加工厂 百叶帘卷帘 芜湖卷帘

产品名称	尚品帘窗饰加工厂 百叶帘卷帘 芜湖卷帘
公司名称	南京尚品帘窗饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区秣陵街道清水亭西路长亭街9号俊杰大厦912
联系电话	13400073638 13400073638

产品详情

防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等封堵，封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。防火卷帘控制器及手动按钮盒的安装应牢固可靠，芜湖卷帘，其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁上，当卷帘一侧为无人场所时，可安装在一侧墙壁上，且应符合设计要求。卷帘按面料分为全遮光卷帘、半遮光卷帘、半透光卷帘、透景卷帘，以及防水卷帘、防紫外线卷帘、防污免洗卷帘。控制器和手动按钮盒应安装在便于识别的位置，且应标出上升、下降、停止等功能。

1、开闭的动力机构，方便省力。

电动窗帘电机可以根据窗帘的大小来选择直流或交流两种。而且可以根据窗帘的大小，防火卷帘厂家，高矮已经窗帘运行的速度要求，来选择不同型号的电机。窗户面积很大或者很高的，可以采用钢丝绳或导轨导向。

2、使用寿命更长。

采用更厚更耐久的铝材轨道杆，为保证能够安全牢固，还插入了金属丝的运动履带，承重更大，且能达到10年以上的使用寿命。在日常开合过程中，如果有障碍可以自动停止，起到更好的保护作用。电动卷帘电机有过热保护功能，卷帘多少钱，而电动开合帘还有轻触启动功能，百叶帘卷帘，轻轻一拉，自动启动电机。

防火卷帘分类

按材质分：

钢质防火卷帘:指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符

合耐火完整性要求的卷帘。

无机纤维复合防火卷帘:指用无机纤维材料做帘面（内配不锈钢丝或不锈钢丝绳），用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

尚品帘窗饰加工厂(图)-百叶帘卷帘-芜湖卷帘由南京尚品帘窗饰有限公司提供。南京尚品帘窗饰有限公司在家居用品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，尚品帘窗饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡经理。