

华氏门业 防火卷帘施工 连云港防火卷帘

产品名称	华氏门业 防火卷帘施工 连云港防火卷帘
公司名称	浙江华氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇大源村祠堂路6号
联系电话	15888062445 15888062445

产品详情

防火卷帘是在一定时间段内，连着结构能符合防火平稳相和一致性标准的卷帘，由帘板、秘药、电机、滑轨、支撑架等构成。当选用不包括背火面升温作耐火等级判断标准的防火卷帘时，其卷帘两边应设单独的闭式全自动洒水系统保护，防火卷帘施工，系统软件洒水持续时间不宜低于3。关键适用于必须开展防火安全分隔的墙面，尤其是服务器防火墙、耐火极限上因生产制造、应用等必须设立比较大张口而又不能设定防火门窗时的防火安全分隔。

防火卷帘门具有什么材料防火卷帘门材料有复合型防火卷帘门、钢质防火卷帘门、无机物防火卷帘门等。假如按安装方法来归类，则有墙里、墙侧等二种防火卷帘门。若按打开方位归类，就会有卷起和侧卷的防火卷帘门。钢质防火卷帘门：其电动卷帘门用钢质材料做帘板、座板、滑轨、门楣、壳体等。这类电动卷帘门有配卷门吊和控制柜，能够带来十分乐观的阻燃性。无机纤维复合型防火卷帘门：帘面是用无机纤维材料制成的，用钢质材料做直发夹板、滑轨、座板、门楣、壳体等，防火卷帘安装，这类电动卷帘门也装有卷门吊和控制柜，能具有防火安全实际效果。防火卷帘门：用无机纤维材料或钢质材料做帘面，用钢质材料做滑轨、直发夹板、座板、门楣、壳体等。这类也是配上卷门吊和控制柜所构成的能合乎防火一致性、耐火性和防排烟系统功能标准的卷帘窗帘。

防火卷帘设置要求

- 1.防火卷帘与混泥土混凝土楼板、梁和墙、柱里面的空隙，防火卷帘厂家，应取用防火封堵原材料等补漏，连云港防火卷帘，补漏部位的耐火等级不宜低于防火卷帘的耐火等级。
- 2.防火卷帘控制板及手动式功能键盒的安装应牢固可靠，其底端距地面高度宜为1.3m~1.5m。
- 3.防火卷帘的控制板和手动式功能键盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙体上，当卷帘窗帘一侧为没人场所时，可安装在一侧墙壁上，且应合乎设计概念要求。控制板和手动式功能键盒应安装在有益于辨别的部位，且应标出上升、减少、停止等功效。

华氏门业(图)-防火卷帘施工-连云港防火卷帘由浙江华氏门业有限公司提供。浙江华氏门业有限公司是从事“挡烟垂壁，防火卷帘，防火窗，防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：华经理。