

[GPRS通讯功能、专家系统]多功能用电检查仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | [GPRS通讯功能、专家系统]多功能用电检查仪 |
| 公司名称 | 珠海市欧莱宝电器有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 类型:便携式电能仪表 品牌:欧莱宝 型号:OLB-AQS-50b |
| 公司地址 | 珠海市香洲柠溪路香溪庄36栋701# |
| 联系电话 | 86 0756 8817489 13926923303 |

产品详情

| | | | |
|------|-------------|-------|-----------|
| 类型 | 便携式电能仪表 | 品牌 | 欧莱宝 |
| 型号 | OLB-AQS-50b | 准确度等级 | 0.05 |
| 显示方式 | TFT | 频率 | 50 (Hz) |

联系人：陈丽君 电话：13926923303

olb-aqs-50b 多功能用电检查仪

一、技术参数

二、主要特点

2.1、最新功能

32位高速数字信号处理器

国内第一个采用ti的32位高速150mhz dsp，及ad公司的高性能12通道16位ad，开发成功多功能宽量程的数字乘法器，采用浮点运算，保证计算准确度。

同时测量有功、无功或两个表的误差

比传统的校验方式提高一倍以上的工作效率。也可设置为只校验一个表

电能累积功能

方便校准没有电能脉冲输出的特殊电能表

方便现场对节能产品的节能性能进行检测

同时累积有功电能和无功电能。

最大可设置的电能累积自动捕获时间间隔为999小时60分。最小设置时间间隔为1分钟。

gprs通讯功能、专家系统

可通过gprs或短消息方式，将现场的所有参数传到办公室的电脑上，供专家帮助解决现场的疑难问题。如果安装有接线识别的专家系统，专家系统可自动将解决方案也通过gprs或短消息方式，下载到仪器里，供现场人员参考。

可大大降低对现场人员的技术水平的要求，同时对现场人员也是一个实实在在的培训。

接线仿真功能

仪器在不接入电压、电流信号的情况下，在办公室就可模拟现场的各种接线，得出相应的接线结果。此功能，可作为培训查线的工具使用，提高现场工作人员的查线技能。

5a钳误差自检

仪器内可产生5a、0.25a的电流信号加到5a钳上，以测量钳表的误差。

解决了5a钳在使用时间长了以后误差变化的问题。可随时了解钳表的闭合情况，提醒工作人员清洁钳口。

仪器内带512m电子盘

在高供高计时，空载也可识别接线。最小1ma启动电流。

2.2、其它性能

∅ 采用了16：9的7寸工业级tft宽彩屏，显示清晰、美观、信息量大、内容丰富。仪器的每一个功能都是一屏显示，不用翻页就能看见每一个功能的全部参数。让用户使用时一目了然。

∅ 同时测量有功误差、无功误差、电压、电流、有功功率、无功功率、相位、频率、功率因数、矢量图、查线结果。

∅ 仪器内无可调电阻，所有误差全部采用软件修正。

∅ 所有电流输入方式的电流显示范围都可达到10000倍。

∅ 中文输入，输入键盘采用电脑键盘排列方式排列。

∅ 带5a、100a、500a、1000a钳表，直接测量低压电流互感器的变比。可方便找出ct二次回路中的断路、接触不良、ct内部的匝间短路以及ct铭牌变比是否与ct实际变比相符等故障。

∅ 实时测量a、b、c三相电压、电流的2-21次谐波，及时了解电网的供电质量。

∅ 测量a、b、c三相电压、电流的波形。

∅ 宽电源80v-480v工作。

∅ 宽量程1ma-5a，过载一倍，0.05-10a保证0.1%的准确度，保证ct二次额定电流为1a时的测量指标。

∅ 所有现场需要输入的参数和下装的数据均可由用户自由定义。可下装5000个用户的数据。

∅ 具有usb接口，连接优盘，形成超大型空间，方便数据拷贝。

∅ 测量无盲区，测量国内外所有种类的电能表。