

深圳瑞尔利路口哨兵，路口预警，会车预警

产品名称	深圳瑞尔利路口哨兵，路口预警，会车预警
公司名称	瑞尔利科技（深圳）有限公司
价格	7500.00/套
规格参数	尺寸:定制 功率: 10 材质:钣金
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙三社区沙三路38号一层
联系电话	0755-21002396 18820280248

产品详情

产品概述

“平安哨兵”是一套“道路让行安全警示系统”，通过毫米波雷达扫描道路上通行的车辆，当雷达装置扫描到100米到150米范围内有车行驶过来时，LED显示屏就会显示“左侧来车”，高音喇叭语音播报和爆闪灯警示会同时工作，对路口通行的车辆、行人进行安全提醒，降低过往车辆及人员因视线受阻或大意造成的交通安全事故风险。

产品特点

- 采用高精度传感器，车辆检测准确率高；
- 支持弯道会车智能预警；预警距离远；
- 支持测速反馈预警；
- 一体化工业设计，施工简单，安装方便；
- 检测准确率高（99%），及时性高，稳定可靠；
- 户外防水超高亮双色点阵屏显示；
- 实时显示车辆的速度和警示语，提醒驾驶员减速慢行；
- 弯道标志主动发光，夜晚提醒更加醒目；

支持过车语音提醒；

支持声光报警；

可定制化显示，特殊交通条件下可人工远程发布显示信息；

支持平台集中管理，远程维护；

支持太阳能供电；

基本参数	显示面积	320*1600MM
	显示分辨率	16*32
	显示颜色	红绿双色
	显示亮度	支持亮度调节
测量参数	车辆检测率	99%
	检测信息公布时间	100ms
	测速范围	5-250km/h
	测速精度	-4km/h ~ 0km/h
弯道会车配件	测速预警显示屏	显示弯道会车数据及车速
	弯道标志导光板	3M钻石级反光膜，主动发光
业务参数	语音报警	根据过车情况进行语音播报提醒
	警示灯报警	红蓝警示灯提醒
工作环境	工作电源	AC220V，支持太阳能供电；
	工作电压	DC12V
	工作温度	-40 ~70
	工作湿度	5% ~ 95% (无凝结)
	平均功耗	< 28W
	设备尺寸	420*200*2650mm

路口哨兵的电气安全要求：

1、电源适应性要求

在AC110~240V,50~60H的电源条件下,系统应能正常工作。

2、绝缘电阻

系统电源电极及其连接的导电电路和设备金属箱体间的绝缘电阻应不少于10M

3、耐压

在电源电极或与之相连的其它导电电路和设备金属箱体之间施加1500V、50Hz试验电压,试验中不会出现击穿现象。