

双 p 型止水带接头技术方案 闸门 p 型止水带应用场所

产品名称	双 p 型止水带接头技术方案 闸门 p 型止水带应用场所
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	66.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双 p 型止水带接头技术方案 闸门 p 型止水带应用场所

P型橡胶厂家分类：

P型、P1型（无孔）、P2型（方头有孔）、P340型（方头无孔）、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

闸门水封p型止水带搭接长度：

1. 闸门水封p型止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。闸门水封p型止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。
2. 粘接前，先用刀将闸门水封p型止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
3. 在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
4. 设置闸门水封p型止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

以上内容就先介绍到这里，实体企业的商家，放心质量问题，保质保量完成。放心选购即可。

