

ATS全自动50KW静音汽油发电机

产品名称	ATS全自动50KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO50 功率:50KW
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

ATS全自动50KW静音汽油发电机 大泽静音汽油发电机,移动式的发电机,一个人就可以推着走,机器下面配有四个轮子,适合不方便移动地区使用。大泽机器实际功率都是1, 四冲程,电启动,无刷全铜电机,1. 全系列静音机组可在箱顶部吊装; 2. 总体结构更紧凑, 内置式大型卧式,噪音更低; 3. 取消箱底进风的传统设计, 防止杂物和粉尘吸入, 加大进风与排风面积; 4. 静音箱上有独立输出开关盒, 便于电缆的接驳(特别适合于工程施工、租赁); 5. 静音箱防水耐气候等级更高.小型汽油发电机, 家用汽油发电机, 静音多燃料发电机至于发电机结构创驰蓝天 技术更是富含了新的科技理念, 悬吊系统采重新设计的前麦弗逊、后多连杆结构的配置, 以达到中速域敏捷、高速域稳定的状态。四角避震圈胶垫, 不但经过变更, 转向系统也重新调校。小型发电机身以轻量化为目标, 提高30%的结构硬度, 同时重量减轻8%。每块高张力钢材力求完整, 尽量避免弯曲或焊接;再配合素材的差异选择适合的接合方式, 达到整个小型汽油发电机结构的完整性与坚固性。

型号: TOTO50

发电机参数

额定功率: 50KW

备用功率: 52KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

功率因素: 0.8/0.9/1.0

相 数: 单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：750kg

外形尺寸：1995*1010*950mm

汽油机发电机在农村地区工作的季节性很强，一年使用时间仅短短的一两个月，其余时间基本上是在存放在家里。科学的存放也是保养汽油机发电机的一个重要环节。对于汽油机发电机的贮存应注意以下几点

:

1. 放尽油箱、化油器里的燃油。避免残余燃油因长时间停留而产生胶结，堵塞燃油通道和化油器油道、粘结浮子针等。
2. 取出火花塞，滴入几滴清洁机油并空拉几下，让缸壁形成一层黏膜。（此时应关闭熄火开关，没有熄火开关应注意高压点火线，避免高压电击）。如果条件允许的情况下也可取下气缸盖用竹片清除燃烧室内的积炭。
3. 清洗化油器和空滤器。将化油器和空滤器拆卸，分别放入盛有清洁汽油的干净器皿中清洗，清洗干净后取出待其自然挥发和风干后安装还原。
4. 清除机体，特别是散热片的积尘。清除干净后，用少许机油涂于金属件表面，以避免生锈和氧化。
5. 装箱。汽油发电机装箱后应放置在干燥、通风的地方贮存。