

# 缓膨胀型止水胶的固化性能 缓膨胀型止水胶消粘方法

产品名称	缓膨胀型止水胶的固化性能 缓膨胀型止水胶消粘方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 缓膨胀型止水胶的固化性能 缓膨胀型止水胶消粘方法

缓膨胀型止水胶产品说明：

缓膨胀型止水胶别名叫:缓膨胀型止水胶,因为缓膨胀型止水胶细细长长,乍一看跟香肠一样,很多人戏称为“香肠止水胶”“火腿肠止水胶”。

缓膨胀型止水胶表干：

密封胶打出来时是膏状的，用手指或其他材料接触它的表面时，胶料会粘附在手指或材料上。缓膨胀型止水胶打出来以后，表面接触水份开始固化结皮，当表皮形成以后，再用手指或材料去接触起表面时，就不会再有胶料粘附在手指或材料上了。这就称之为表干。缓膨胀型止水胶表干时间：

密封胶从容器中打出来开始记时，到它表干所需要的时间就是表干时间。

缓膨胀型止水胶消粘：

密封胶表干之后，用手指接触表面，虽然没有胶料粘附在手指上，但还是能感觉到胶表面与手指之间有一定的粘附力，这种现象我们称之为还没有消粘。这是缓膨胀型止水胶表面的固化反应还没有进行完全的表现。随着时间的延长，它还会进一步固化，直到表面形成一层有一定弹性和强度的表皮，用手指接触感觉干爽，没有粘附的感觉，我们称之为消粘。容器中打出来开始记时，到它表面消粘所需要的时间就是消粘时间。

贮藏方法：

缓膨胀型止水胶应置于阴凉、通风、干燥处，宜在5-25℃下贮存，涂胶七日内不得进行水密、气密、油密试验。缓膨胀型止水胶贮存期为9个月。缓膨胀型止水胶施工温度50℃，低施工温度0℃。

产品规格：

外观为锡箔包装箱装,600ml/支,20支/箱。

以上介绍的资料是经验之谈，欢迎您来电进行详细咨询，实体企业，放心下单。