

# 橡胶止水带 钢边式止水带 安装密封方法

产品名称	橡胶止水带 钢边式止水带 安装密封方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	29.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

橡胶止水带 钢边式止水带 安装密封方法

SR(GB)钢板丁基腻子止水带简介：

钢边止水带产品简介

钢边止水带(也称：钢边橡胶止水带)就是橡胶止水带断面采用特殊结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；

钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能较好。

是由一种经由特种橡胶经过混炼挤出等工艺与镀锌钢板复合的新型止水带，该止水带是利用橡胶的高弹性，压缩变形性和钢板的钢性等特点，在各种载荷下产生弹性变形。

特点：

从而起到紧固密封的作用，有效地防止建筑构造的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，在一般较大的工程设计中，土建、水泥结构之间都有一定的伸缩要求，需设计变形缝，并根据构筑物载荷差异，需设置沉降缝，在这些变形缝和沉降缝出由于有防止渗漏的要求，因此采用安装GB(SR)钢板丁基腻子止水带是有效结局问题的措施。

由于钢板腻子止水带的使用年限时间寿命长，并且自身对环境不易污染。可以承受一定的弯曲和压力。中间安装有0.4或0.6mm的钢板。因此对钢板腻子止水带建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

适用于：

本产品主要用于隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程、沉淀池、贮水池、输水渡槽、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程的施工缝及变形缝以确保建筑工程的使用寿命。

以上内容就先介绍到这里，希望可以帮到你更深一步的了解产品了解我们腾达公司的产品，本公司属于实体企业，放心选购即可。