

PU建筑密封膏桶装25公斤 双组份聚氨酯密封膏使用说明

产品名称	PU建筑密封膏桶装25公斤 双组份聚氨酯密封膏使用说明
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

PU建筑密封膏桶装25公斤 双组份聚氨酯密封膏使用说明

产品通用名称：

双组份聚氨酯密封胶（膏）又叫PU建筑密封膏、聚氨酯密封胶、双组份聚氨酯密封膏、弹性橡胶密封膏：包装为纸箱包装，25千克/箱。（每箱内有5桶白料（A组份）、1桶黑料（B组份固化剂）每桶黑料里有5小袋黑料。）一桶白料与一小袋黑料搅拌，正好是100:8-12的比例。

产品分类：

双组份聚氨酯密封胶主要分为两种低模量和高模量。

双组份聚氨酯密封胶使用说明

（一）、本品为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。（二）、使用前建筑物须保持干燥、干净、无油污。（可用喷灯、热风机吹干）（三）、在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的胶把构筑物表面弄脏。（四）、把箱内1桶白色胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12,用前应先做小试。（五）、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。（六）、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可试验，28天性能全部达到。）（七）、配制好的胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

以上介绍的内容较多，实体企业放选购质量方面的问题，如需要技术方面的支持可来电进行详细咨询，均可。