

# 工程防水止水套环使用规则 密封套环常使用规格

产品名称	工程防水止水套环使用规则 密封套环常使用规格
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.40/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 工程防水止水套环使用规则 密封套环常使用规格

#### 产品说明：

遇水膨胀止水环由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的一种新型防水工程材料。遇水膨胀止水环遇水后能吸水膨胀，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时还能节省原材料成本。是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已应用于各种工程中。

#### 产品执行标准：

本橡胶止水片采用PN-220型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《高分子防水材料》第三部分-遇水膨胀橡胶中的各项指标。

#### 产品规格：

它可以是圆型或矩形片状体，遇水膨胀止水环常用规格外径尺寸为40mm、45mm、50mm、55mm、60mm，内径尺寸可根据钢筋尺寸做成8mm、10mm、12mm、14mm、15mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、30mm、32mm等，厚度10mm。在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可。

#### 遇水膨胀型止水环优点：

(1) 构造简单，施工方便，污染性较小，耐腐蚀性较好，可加快施工进度，费用较低，质量可靠。

(2) 工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接受。

(3) 膨胀率可达到300%以上，耐久性可靠，经多项工程实践，不易发生渗漏。

(4) 使用依据国标GB501108—2001《地下工程防水技术规范》和《建筑构造通用图籍》88J6-1地下工程防水。

以上介绍的资料是经验之谈，我公司支持定制，有自己的技术团队技术装备放心下单即可。