

# 双热熔模头 供应双热熔模头

产品名称	双热熔模头 供应双热熔模头
公司名称	奉化市天盛焊接设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:供应双热熔模头 品牌:天盛 型号:双热熔模头
公司地址	中国 浙江 奉化市 三横开发区汇盛路238号
联系电话	86-057488952558 13805876698

## 产品详情

类型	供应双热熔模头	品牌	天盛
型号	双热熔模头	电源电压	220 ( V )
频率	0 ( KHz )	功率	0 ( W )
适用范围	0		

一、产品概述 本厂生产rjq系列熔接器、zrjq系列熔接器两大系列。本产品规格多种以满足不同客户的使用要求。采用的是优质电热管发热板、电子温控器、塑料手柄、焊头、豪华式工具箱和附件组成的新式手持式电热工具。rjq系列熔接器采用模拟电子控制线路，产品特点：升温快，温控精度高，操作方便，可靠性好，特别适合pp-r管道熔接施工；zrjq系列熔接器，采用微电脑控制线路，增加了各种智能功能，如温度数字化设定，对环境温度自动修正，实时显示温度，超出设定温度自动报警，产品适用范围广，可熔接pp-r、hdpe、阳等塑料管材，产品可靠性好，温控精度高，安全性好，操作方便等特点。二、注意事项和正确使用方法 1、请用户在使用本产品前，细读说明书。

2、熔接器电源采用两极带接地插头，不要擅改插头，使用时必须把插头插入有接地线的插座上。

3、小心高温，以免烫伤。 4、使用时要平整放置，以免损坏外壳。

5、严禁在雨天户外使用，以免液体浸入熔接器。 6、焊头妥善保管，不影响焊头使用寿命。

7、安装焊头须小心，螺丝不宜拧得太紧，以免焊头(凸)螺纹损坏。

8、熔接器用专用支撑固定板固定，方法简单方便，牢固。

9、使用后拔掉电源插头，等冷却后放置箱内。

10、非专业人员，不要随意打开外壳，以防触电损坏结构。 11、接通电源，红灯亮时，表示熔接器加热，当红灯熄灭，绿色指示灯，表示熔接器停止加热。等待片刻，红灯再次亮时，表示熔接器进入控制保温状态，方可开始工作。三、rjq、zrjq型使用说明型和注意事项 1、各种管材焊接温度推荐值pp-r 260 pb 240 hdpe 220

2、温度设定方法按设置键( )，出现机器原温度设定值并出现个位数闪动，此时若按动递增( )或递减键( )可对个位数进行修改，如需对十位数进行修改，请按换位键( )此时十位数出现闪动，再按递增或递减键可对十位数进行修改。个位数与十位数修改值互相独立。按换位键可重复修改个位数与十位数。温度设定范围已作限制，最大279 、最小200 ，设置完成后，请再次按设置键( )，机器复位运行，温度设定工作完成。 3、温度过温报警

当机器中蜂鸣器发出响声时，表示机器温度超过295 应立即切断电源，待排除故障后才能再使用。

#### 4、保险丝的更换

机器内置保险丝，如有短路，保险丝起保护作用，发现保险丝熔断时，需专业人员打开更换。

5、环境温度自动补偿 本机器具有环境温度自动补偿功能，当环境低于7 时，机器会将设定温度自动增加10 ，当环境度高于30 ，机器会将设定温度自动减小8 ，当环境温度出现很大偏差时，此时温度可人工设置直到满意。 6、出厂设定温度 机器出厂时设置温度为260 。

#### 四、技术参数 表1

规格型号	额定电压v	额定频率hz	额定功率w	设定温度( )	报警温度( )	显示温度( )	升温时间 < min
rjq-32	220	50	600	260			10
rjq-63	220	50	800	260			10
rjq-110	220	50	1200	260			10
zrjq-32	220	50	600	200~279	295	0~295	10
zrjq-63	220	50	800	200~279	295	0~295	10
zrjq-110	220	50	1200	200~279	295	0~295	10

表2( 焊头尺寸 )

管材规格( )	凹头内径( )	凸头内径( )	热熔深度
20	19.8 ± 0.30	19.3 ± 0.30	14
25	24.8 ± 0.30	24.4 ± 0.30	15
32	31.7 ± 0.30	31.3 ± 0.30	16.5
40	39.7 ± 0.30	39.3 ± 0.30	18
50	49.6 ± 0.40	49.2 ± 0.30	20
63	62.6 ± 0.40	62.1 ± 0.40	24
75	74.5 ± 0.40	73.9 ± 0.40	26
90	89.4 ± 0.40	88.8 ± 0.40	29
110	109 ± 0.40	108.7 ± 0.40	32.5

表3 ( 管材熔接要求 )

名称外径(mm)	热熔深度(mm)	加热时间(s)	加工时间(s)
20	14	5	4
25	16	7	4
32	20	8	4
40	21	12	6
50	22.5	18	6
63	24	24	6
75	26	30	8
92	29	40	8
110	32.5	50	10

注：环境温度低于5 ，加热时间延长5%。

#### 五、售后服务

本厂信誉至上，产品质量可靠。用户正确使用本厂品情况下，自购买之日起，免费保修三个月。