

# 孝感水管侧向抗震支架-消防管道侧纵向抗震支架-给排水管道抗震支架

产品名称	孝感水管侧向抗震支架-消防管道侧纵向抗震支架-给排水管道抗震支架
公司名称	湖北协力得工程科技有限公司
价格	119.00/套
规格参数	品牌:协力得 型号:DN65 DN80 材质:Q235B碳素结构钢
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园苏州大道以东15号
联系电话	13387223155

## 产品详情

孝感抗震支架类型中消防水管抗震支架型号有：DN65 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250等，我们所有产品都是采用Q235B碳素结构钢材质制作而成，产品的表面处理方式一般是通过热浸锌，环氧喷涂，或者热镀锌等方式处理。产品的耐酸耐碱性好，使用寿命长，湖北协力得工程科技有限公司的经营范围包括建筑材料、成品支吊架、抗震支吊架、太阳能光伏支架、太阳能光伏组件、桥架、夹具、管道、通风设备、五金建材、新能源产品等。

(水管侧向抗震支架)

水管抗震支架安装：

### 一、方案依据

- 1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
- 2、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
- 3.《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015
- 4、国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。

## 二、方案范围

- 1、室内大于或等于DN65给水、排水、消防水。
- 2、8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50米，直线长度大于100米管线。

## 三、方案要求

- 1、室内大于或等于DN65给水、排水、消防水抗震支撑  
大设计间距24米，柔性桥架上述参数减半。大设计间距12米，纵向抗震支撑
- 2、管道两端设置侧向抗震支撑，抗震支撑间距超过 大设计间距时，应在中间增设抗震支撑。
- 3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。
- 4、门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。
- 5、实际间距需经计算进行调整。
- 6、节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。
- 7、荷载及长细比将影响节点分布。