

落地系统窗加工 南阳落地系统窗 冀宸

产品名称	落地系统窗加工 南阳落地系统窗 冀宸
公司名称	雄县鄭州镇冀宸门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县鄭州镇四铺村西工业区
联系电话	18632703006 18632703006

产品详情

真正的系统门窗，是一个性能系统的有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，形成性能好的系统门窗。系统门窗有自己独立的技术部门，会针对系统门窗的各部件进行严格的测试和检验，所以各个部件搭配非常好，不容易出现故障，也就是我们常说的稳定性好。普通断桥铝门窗是按照自己的需求订购不同的部件进行组装，是针对单个项目临时集成的门窗产品。

随着系统门窗越来越被市场认可，市场的逐步扩大使其综合成本越来越低，目前市场上系统门窗的起步价大约1000元/平米，好一点的系统门窗在2-3000元以上/平米，像北京、上海等城市目前房地产价格为每平方米5~10几万元，二线城市为2~5万多元，就算新楼盘将普通门窗更换为系统门窗，每平方米只需增加几百元，系统门窗虽然较普通门窗稍贵一些，但是分摊到房价每平米的成本还是非常有限的，为了住宅产品能快速销售，很多房地产商是完全有能力承受这一溢价的。

抗风压性能：在大多数高层建筑中，门窗的抗风压性能尤为重要。选用断桥铝制门窗，让你的窗子暗淡，窗内依然宁静。双层中空钢化玻璃选材，硬度高，能抵御暴风雨，同时具有抗风压变形能力强，抗震性能好等优点。绝缘条经密封处理，对强风高压更有抵抗力。

水密性能：一般认为，水密性是指门窗能与风雨同时作用，防止雨水渗漏的能力。断桥铝门窗采用系统注胶工艺，结合内排水原理，确保整个门窗的水密性，同时采用多道密封设计，在门窗内外侧、中心和内侧以及窗框之间设置了密封条，形成多道密封，水密性好。

气密性能：现在，仍有不少人对住宅气密性的概念还不太熟悉。密封性是指外部窗户处于正常关闭状态，能够防止空气渗入。外窗的气密性与其冷风渗透性的热损失有直接关系。采用铝型材制作断桥铝门窗，选用中空双层钢化玻璃，配以密封条，使门窗的整体密封效果更好，抗台风、暴雨等恶劣天气环境能力大大增强。

