

无锡文祺工贸 预氧化丝无纺布 无纺布

产品名称	无锡文祺工贸 预氧化丝无纺布 无纺布
公司名称	无锡市文祺工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道花山工业园区薛家村315-3号
联系电话	18626089580 18626089580

产品详情

kevlar芳纶1414.芳纶1313.、PPS纤维、晴纶短纤、聚芳纶纤维等产品生产与销售，公司科学的质量管理体系。诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临公司参观、指导和业务洽谈

预氧丝毡 碳纤维防火棉 工业用不燃毡

特点：PAN基氧化纤维是将基材经300 低温碳化处理后的一种耐热阻燃材料。按形态可分为预氧毡、预氧丝卷曲短纤维、预氧纱、预氧布。

用途： 耐热阻燃材料：预氧丝可以牵切纺成预氧纱；预氧纱可编织成防火布；预氧短纤维可以针刺成预氧毡；预氧丝可以编织成盘；，该产品不收缩、不变形、遇明火不燃烧，极限氧指数LOI在40-58，分解温度 640度。 、耐碱、油品。 复合材料增强 制备碳纤维

我公司可根据客户要求订制加不不同规格，不同风格的防火棉、阻燃棉。

以基碳毡为例，面积重量500g/m²和1000g/m²，纵向和横向强度(N/mm²)各为0.12，0.16和0.10，0.12，断裂伸长各为3%、4%和18%、16%，电阻率(·mm)各为4~6，3.5~5.5和7~9，6~8，导热系数各为0.06 W/(m·K)(25)，比表面积均>1.5m²/g，柔软耐高温预氧丝无纺布，灰分皆小于0.3%，含硫量皆<0.03%。

活性炭纤维(ACF)是超越活性炭(GAC)的吸附材料，是一种的换代产品。

涤纶毛毡无缝输送带，耐温150 -180 ，锦纶毛毡无缝输送带，耐温150 -160 ，基布1是尼龙基布，2

是芳纶基布 3；羊毛毡无缝输送带，耐温阻燃，不熔化但炭化，耐高温180 -200 ，涤纶羊毛毡输送带150 -190 ，基布1是尼龙基布，2是芳纶基布，3是锦纶基布，

4；芳纶毛毡无缝输送带，耐高温阻然共分三种温度输送带1，280 -350 ，2，360 -450 ，无纺布，3，防火密封预氧丝无纺布，450 -600 ，

5；无缝毛毡套，锦纶羊毛混纺制作耐温180 ，适用于皮革挤水机，皮革熨平机，皮革印花，基布；尼龙线基布，尼龙丝基布

无锡文祺工贸(图)-预氧化丝无纺布-无纺布由无锡市文祺工贸有限公司提供。无锡市文祺工贸有限公司是从事“反光布,反光丝,反光包边条,新雪丽棉,夜光线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：屈经理。