

涡轮机油 供应涡轮机油 特力索T32 厂家供应

产品名称	涡轮机油 供应涡轮机油 特力索T32 厂家供应
公司名称	深圳市鑫俐莱润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区恒昌荣工业区
联系电话	18025859598 18025859598

产品详情

鑫俐莱（深圳）润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

往复型空气压缩机润滑。他们是特别适合用压缩机高输送空气温度-高达220
-劣质油会很快恶化，涡轮机油，离开积炭在压缩机和排放系统。Energol RC钢筋混凝土等级，也可以用于滴灌饲料叶片式压缩机，需要具有良好的油氧化安定性和防锈。此外，Energol RC油可用于循环润滑系统的滑动与滚动在高温下操作的轴承。这些油完全符合要求的DIN 51506，VD的分类-L时，覆盖一般往复式空压机油性能压缩机在空气放电温度高达220 ° C。覆盖氧化严格要求，供应涡轮机油-特力索，稳定是指测试方法DIN 51 352第2部分（PNEUROP氧化试验POT）。

以下是各类液压油的基本情况：矿油/合成烃液压油 -- 产品符号 组成和特性 我准 参照标准 --- HH 精制矿物油，不含添加剂 DIN51517-79 BS4475-75 ---HL 精制矿物油，并改善其防锈性和性 VICKERS I-286-S HM HL油，并改善其抗磨性 Milacron p-68/69/70 HG HM油，并具有粘滑性 GB11118.1-94 DIN51524() —1985 HV HM油，并改善其粘温性，聚烯烃合成油为基础油 NFE48-603-1983 HS 无特定难燃性的合成液，

清净液压油用于含有电液四氟阀及其它精密元件的液压系统。生物降解液压油是为了适应环保要求，控制环境污染而开发的。目前，这两种液压油在我国还没有正式产品液压油添加剂配方分为锌型配方体系和无灰型配方体系。

鑫俐莱（深圳）润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油

机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

集油料大全；为用户解难；鑫俐莱润滑油有限公司是特区大型批发企业、长期经营批发美孚润滑油系列：产品涉及各类工业润滑油及船舶润滑油。油品品种包括：美孚黑霸王机油、抗磨液压油、超级齿轮油、船用机油、真空泵油、威二号导轨油、空气压宿机油、汽轮机油、合成齿轮油SHC系列、液力传动油、美孚切削油克特102、

高温链条油、合成机油、美孚XHP222滑脂等；公司凭借的技术实力，集本行业之产品精华，除提供环保的产品外还更有石化知识渊博和经验丰富的润滑油工程师，为客户提供免费技术服务，帮助客户改善润滑情况，从而提高生产效率，供应涡轮机油-

特力索T32，降低管理费用，目前已为众多客户提供完善的服务。

鑫俐莱（深圳）润滑油有限公司，我司主要销售液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂。如需液压油、切削液、导轨油、齿轮油、压缩机油、柴油机油、导热油、防锈油、润滑脂、特种润滑脂请联系。我们将持续秉承“诚信经营、薄利多销”的经营宗旨，一如继往地为各地广大新老客户、代理商提供“同等品质中惠，供应涡轮机油-特力索T46，同等价格中品质好”的工业润滑油品牌系列。为客户创造大价值！

美孚320 460 680齿轮油Mobil SHC Gear OH系列润滑油为优异性能的重负荷齿轮油，主要为润滑非公路设备上承受冲击和重型负荷的闭式齿轮及滑动和滚动组件轴承而设计。该产品在设备保护、润滑油寿命和无故障作业方面提供出色的服务，提高客户的生产率。这类科学设计的合成润滑油由合成基础油配制而成，合成基础油具有出色的能力和热性能，并具备的低温流动性。天然的高粘度指数和的添加剂系统结合，使本系列产品在严苛的高、低温操作条件下表现杰出。合成基础油的本质，还使产品具有优异的低温性能。它们为重负荷的齿轮箱提供杰出的抗齿轮磨损性能。合成基础油先天所具有的低牵引力特性，能使处在不规则表面的负荷区，如齿轮和滚动元件轴承负荷区的流体摩擦降低。液体摩擦减少将降低运行温度并提高齿轮效率。Mobil SHC Gear OH系列的粘度范围在ISO VG 320到680之间，是世界上许多重要原设备制造商和客户在进行非公路应用时所选用的产品。

得力士 S3 M 液压油优势：

采用了壳牌专有无灰技术，可为大多数制造和移动设备，提供杰出的保

护能力和出色的性能。该产品能避免在高温或高机械应力条件下发生故障，防止会降低液压系统

效率的有害沉积物的形成。

性能优势

涡轮机油-供应涡轮机油-特力索T32-厂家供应(诚信商家)由深圳市鑫俐莱润滑油有限公司提供。深圳市鑫俐莱润滑油有限公司位于深圳市宝安区石岩街道水田社区恒昌荣工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫俐莱润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。鑫俐莱润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫俐莱润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美

好未来。