

高韧性POM F10-01 韩国工程塑料F10-01 挤出级POM

产品名称	高韧性POM F10-01 韩国工程塑料F10-01 挤出级POM
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

韩国工程

牌号

F10-01

加工级别

注塑级,挤出级

特性级别

增韧级

用途级别

汽车部件

可售卖地

全国

高韧性POMF10-01 韩国工程塑料F10-01 挤出级POM

技术参数

性能项目

试验条件[状态]

基本性能	比重	
	熔体质量流动速率	
	成型收缩率	flow,3.00MM
机械性能	吸水率	Equilibrium,23 ,60%rh
	拉伸强度	Yield,23
	拉伸伸长率	Break,23
	弯曲模量	23 ° C
	弯曲强度	23 ° C
电气性能	Izod缺口冲击强度	3.20mm
	表面电阻率	
	体积电阻率	
	电气强度	
	介电常数	1E+6 Hz
	介质损耗因数	1E+6 Hz
热性能	热畸变温度	0.45MPa,未退火
	热畸变温度	1.8MPa,未退火
	熔融温度	
其它性能	线性热膨胀系数	flow,20 to 80 ° C
	阻燃等级	0