

灌缝料

产品名称	灌缝料
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	1000:3 2000:2.8 5000:2.5
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

灌缝料养护温度应在15 以上，养护期7天。未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。与轨道胶泥粘合在一起的构件(如钢垫板)将锈皮及油污等清除掉。按照轨道胶泥重量的13~15%比例加水搅拌均匀。无收缩：设备与基础之间紧密结合。混凝土基础表面凿毛或采用加固界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。产品用途。沥青灌封胶为高分子防腐防水材料，本产品使用寿命长，施工方便。为***性防腐防水材料，以上具有适用范围广、寿命长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大

施工时应保持施工环境空气流通。固化剂量可视具体环境因素增减。施工完后，本品为水泥基材料，其完全硬化的需要28天。本品使用可以进行下一道工序。拌好的环氧胶泥宜在2h内用完，在此内如出现变干稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。包装规格：20公斤/桶或公斤/组。未开封保质期为12个月。本品无毒、无味、不宜燃、不宜爆、符合绿色环保要求。

砂轮，钢刷等工具作业),用吹风机吹干净杂物，使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必须，完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须被粘表面干燥,平整,以防止粘接。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决

了传统防腐防水材料操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料，有着更好的防腐、防水、绝缘性能，沥青灌封胶应用范围，地下工程项目砼基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程，水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程，地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程。

施工要点，1．基面应干燥、坚实，无油污杂物、无疏松、空鼓等现象。2．施工时应保持施工环境空气流通。3．固化剂量可视具体环境因素增减。4．施工完后，本品为水泥基材料，其完全硬化的需要28天。本品使用可以进行下一道工序。拌好的环氧胶泥宜在2h内用完，在此内如出现变干稠的状况可以加适当的水搅拌均匀后再用。包装规格：20公斤/桶。未开封保质期为6个月。本品无毒、无味、不宜燃、不宜爆、符合绿色环保要求，

各种伸缩缝的浇灌。各种金属管道、钢筋混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土使用寿命，沥青胶泥为配制成品，直接使用即可。用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体，为无缝、无接头的连续封闭体系，防腐防水完工后。可做砂土掩盖保护层或其它覆盖，沥青胶泥的施工工艺流程为，混凝土垫层及基础：基础清理 ***遍冷底子油 第二遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层，验收，具体施工操作工艺如下。基层清理：作业前，用钢丝刷、毛刷配合油工铲刀将混凝土表面的灰浆疙瘩及水泥粉末和浮灰等清理干净，基层清理完成后，按划分好的施工顺序及时用滚刷涂施第yi遍冷底子油；第yi遍冷底子油晾干。

沥青路面灌缝采用的材料称为灌缝胶。桶装密封胶一定要找的企业跟公司。切割缝灌缝胶/伸缩缝嵌缝胶/道路冷灌缝胶/聚氨酯灌缝胶生产厂家，切割缝灌缝胶简介:沥青路面高分子密封胶是一种具有密封性能的聚氨酯类路面裂缝处理材料，同时还兼有相容性好，弹性大，粘结力强，抗老化，高性价比等优点.该产品由多种橡塑成分复合而成。

沥青的类别：是炼焦的副产品，即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油只是物理性质有分别，没有明显的界限，一般的划分方法是规定软化点在26.7（立方块法）以下的为焦油，26.7以上的为沥青，中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。这些物质具有毒性。由于这些成分的含量不同。的性质也因而不同，温度的变化对的影响很大，冬季容易脆裂，夏季容易软化，加热时有特殊气味；加热到260 在5小时以后，其所含的蒽、菲、芘等成分***会挥发出来，石油沥青，石油沥青是原油蒸馏后的残渣，根据提炼程度的不同，在常温下成液体、半固体或固体。石油沥青色黑而有光泽。

具有较高的感温性，由于它在生产过程中曾经蒸馏至400 以上，因而所含挥发成分甚少。但仍可能有高

分子的碳氢化合物未经挥发出来，这些物质或多或少对人体健康是有害的，天然沥青，天然沥青储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积，这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，一般已不含有任何。沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青，天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物；，石油沥青是将精制加工石油所残余的渣油，经适当的工艺处理后得到的产品。焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后的产品，工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青。

可以涂刷屋面、地面、楼面、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗防腐蚀作用。我们曾使用过水桶、铁锅、铁盘等加热容器，通过使用铁锅比较理想。铁桶，热而积小，胶泥熔化过程中受热不均匀，部分硬化了，部分未融化，部分已烧焦。而铁锅受热面积大，边搅拌边融化，受热均匀，容易达到灌缝要求的温度。工地上由于渠线长。不宜集中施工。

在本地较低气温温度下，仍能坚持，的弹性与延伸性；在本地较高气温温度下不发软，车辆经过修补裂缝部位时。修补资料不能被轮胎卷走。要考虑原路面的裂缝散布情况。裂缝严峻的路面所选用的胶泥应具有高黏性，对路面情况的敏感性要低；裂缝较少的路面所选用的聚硫胶应具有高延伸性和粘结性。要考虑路面的交通量巨细。当在交通量较小的慢车道或人行道上补缝时。