

河北承德石英砂雪花白金刚砂人造大理石制作用

产品名称	河北承德石英砂雪花白金刚砂人造大理石制作用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm、4—8mm、8—16mm、16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

筛孔尺寸和标准目数对应表

筛孔尺寸 (mm)	标准目数 (目)	筛孔尺寸 (mm)	
4.75	4	0.355	45
4.00	5	0.300	50
3.35	6	0.250	60
2.80	7	0.212	70
2.36	8	0.180	80
2.00	10	0.150	100
1.70	12	0.125	120
1.40	14	0.106	140
1.18	16	0.090	170

1.00	18	0.0750	200
0.850	20	0.0630	230
0.710	25	0.0530	270
0.600	30	0.0450	325
0.500	35	0.0374	400
0.425	40		

蛭石混凝土在防火方面有什么用途？

可以用蛭石混凝土来提高各种建筑的热绝缘性，这种混凝土的主要原料是发泡的蛭石，墙体材料可以用蛭石混凝土生产，这样中材料生产的材料不仅重量轻而且隔热性能也很好，在现在的高层建筑中有着广泛的应用，蛭石混凝土可以制成不同的密度。例如陶粒模石混凝土的密度是900千克/立方米，通过调节蛭石、陶粒、水泥的比例可以制作密度更低、保温更好的陶粒蛭石混凝土，密度400-500千克/立方米的蛭石混凝土在多层建筑中可用在外墙粉饰和堵缝，然而蛭石混凝土的制备和使用与普通的混凝土的一样。用蛭石混凝土作为粉饰和外墙可以降低材料的消耗，同时也可以节省劳动力，也可以改变外墙的导热性能。从而提高工业建筑和民用建筑的隔热性能，当然也可以用机械喷射装置进行喷涂发泡蛭石粉玻璃的混合物，也可以用在能源装置，比如原子能发电中进行隔热。

生蛭石片经过高温焙烧后，其体积能迅速膨胀数倍至数十倍，体积膨胀后的蛭石就叫膨胀蛭石，其是层状结构，层间含有结晶水，容重在50-200kg/m³，热导率小，是良好的隔热材料。质量良好的膨胀蛭石，较高使用温度可达1100℃。此外，膨胀蛭石具有良好的电绝缘性。膨胀蛭石广泛用于绝热材料、防火材料、育苗、种花、种树、摩擦材料、密封材料、电绝缘材料、涂料、板材、油漆、橡胶、耐火材料、硬水软化剂、冶炼、建筑、造船、化学等工业。