

陆地高位池养鱼 新型高密度养殖鱼池 生产厂家

产品名称	陆地高位池养鱼 新型高密度养殖鱼池 生产厂家
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用,反应相当良好。

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

外围支架；镀锌板 1.0mm

帆布鱼池之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因:PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上来找答案吧.PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成,主要是通过滚压机的直动搅拌,滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3 mm至0.7mm的薄膜,生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特殊材料组成,是一种高能亲和剂,正是由于这层背涂,PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起,十年甚至十五年不开胶.而普通贴面膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

公司所有产品订做产品非质量问题一律不支持退换货，提货前客户切记要验货防止物流破损，另外重物产品邮费均为由买家承担运费，由于发布商品的时候，在邮费付款方式上没有“到付”这一选项，故在此说明。如果确实需要订做产品在下单之前将运费问题和公司在线客服确定下来，公司客服会根据以往的发货经验，建议您选择和公司合作的物流，为您省时省钱！买家在下单前如果没有特别说明，公司值班客服将会默认我公司指定的物流公司发货，并在拍下后按实际运费加进去，提货时就无需再支付运费(除非另外要求客户当地的物流公司送货上门)，买家也可以跟客服提出到付运费（物流和快递到付会比现付略贵）。物流以汽运为主，速度比平邮快，比快递略慢，江西省内等珠三角城市2至3天会到，国内不是特别偏远的城市，正常情况3至7天以内到。如需开票，普通票需加5%税点，增值发票需加17%税点。

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

3、篷布搬运过程中应尽量注意用力均匀，防止外包装破损、防蛮力扯坏保温被

4.能防霉，防霉实验为一级。

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

颜色：白色 蓝色 绿色

纬向强度 1600N/5CM