

手术间保暖柜

产品名称	手术间保暖柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意联电器 型号:FYL-YS- 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

。北京福意电器公司自成立以来一直受到了广大用户的青睐，北京福意电器公司主要从事实验室、温度相关产品的开发、制造和经营业务。公司的产品应用于：医药、化工、科学、化工，环保，实验室，检测等单位部门。快捷、的服务为客户解除。多年来，福意联在做好自身产品售后及维修工作，与客户建立长久。互信、双赢的合作伙伴关系，在客户中树立了良好的形象手术室保暖柜480x490x840产品用途：手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80，产品适用于加温生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温体温37），或高温加温（加温生理盐水60-80），在脑科手术室，心脏手术和腔镜手术中等多有使用。手术室保冷柜温度设置在4，用于生物制品或者具有低温要求的物品储存。

手术室保暖柜480x490x840参数：【产品型号】FYL-YS-151L【有效容积】150L【温度范围】0-100 【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【重量】64kg【温度显示】LCD数字式-----【产品型号】FYL-YS-150L【容积】150L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V，50Hz【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【商品重量】47kg

手术室保暖柜480x490x840产品说明：1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

手术室保暖柜480x490x840行业说明：层流手术室净化对于病房的要求随着现代条件、环境及质量的不断改善与提高，层流设备渐已装备、应用于手术室。层流手术室不仅要求高度洁净的空气（进入手术室的空气首先须经过滤器净化），而且要求能控制气流的流通方向（即采用层流超净装置），使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区

域，并带走和排出气流中的尘埃颗粒（尘粒）和细菌；层流是一股细小、薄层的气流，以均匀的流速向同一方向输送；净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式（Supply air ceiling for operating theatre）过滤器装在手术病床的正上方，气流垂直吹送，回风口设在墙面的四角，确保手术台洁净度达标，一般多采用垂直层流式效果较好层流手术室是一个"正压"环境，其空气压力根据其不同区域（如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等）洁净度不同要求而不同