

南漳波纹管 湖北金诺捷 HDPE双壁波纹管

产品名称	南漳波纹管 湖北金诺捷 HDPE双壁波纹管
公司名称	湖北金诺捷新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区清桐路与清风路交界处
联系电话	18672169512 18672169512

产品详情

1、热熔连接

热熔连接是用加热工具，在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位，使其熔融后，移走加热工具，HDPE双壁波纹管，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。

2、电熔连接

电熔连接是用内埋电阻丝的电熔管件与管材或管件的连接部位紧密接触通电，通过内埋的电阻丝加热连接部位，使其熔融连为一体，直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接。电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。

PE管材特性有哪些：

?? 衔接牢靠：聚乙烯管道体系之间选用电热熔方法衔接，接头的强度高于管道本体强度。

?? 低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度低，塑料波纹管，可在-60-60 温度范围内安全运用。冬天施工时，因资料抗冲击性好，不会发作管子脆裂。

?? 抗应力开裂性好：HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优良的抗刮痕才能，耐环境应力开裂功能也杰出。

上面说到的是性能，接下来说一下连接方式的不同，PE管常用连接方式是热熔连接，这种连接方式牢固。PVC管对于小口径的我们常用丝扣连接，对于大口径的比较常用的是胶圈连接，南漳波纹管，这种连接方式安全性能稍差一些，不过施工成本更低。

然后就是应用领域方面的区别了，PE管除了给水还可应用于燃气输送等领域。PVC管还可应用于排水，由于具有阻燃绝缘性能还可应用于阻燃穿线领域。上一篇:湖北PE管材供应商生产时要注意哪些问题
下一篇:湖北pe管管件怎么防止pe管发生爆裂

南漳波纹管-湖北金诺捷-HDPE双壁波纹管由湖北金诺捷新材料有限公司提供。湖北金诺捷新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北金诺捷——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市襄州区清桐路与清风路交界处，联系人：叶经理。