

# PA66 德国朗盛 A 30

产品名称	PA66 德国朗盛 A 30
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:A30 产地:德国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13162686677

## 产品详情

主要经营的产品分类：

注塑级PA66，防火阻燃PA66，玻纤增强PA66，防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、高耐磨PA66、抗紫外线耐候PA66、耐高温高耐热PA66，超韧高抗冲击PA66，耐低温PA66，挤出级PA66，FDA食品级PA66，铁氟龙增强PA66，芳纶增强PA66，碳纤增强PA66。

主要经营的厂家及型号：

美国杜邦：101F，101L，1013HSL，FR15，FR50，ST801，ST801A，8018，FR7025，70G33L，FE5171，70G13HS1L，70G33HS1L，70G30L，70G30HSL，70G33HSL，FR52G20LX，FR52G30BL，FR52G35BL，FR52G40BL，HTN52G30，HTN53G35HSLR，HTN53G50HSLR，HTN52G30LX

德国巴斯夫：A3WG5，A3WG6，A3WG7，A3WG8，A3EG3，A3EG6，A3EG7 A3X2G7，A3X2G5

日本旭化成：1300G，1300S，1330G，1402G，1402S，14G25，14G33，FR200，FR370，FG170，FG172，FG173

日本东丽：CM3001，CM3001G15，CM3001G30，CM3001G33，CM3001G45，CM3004，CM3004G15，CM3004G20，CM3004G30，CM3006，CM3006G15，CM3006G20，CM3006G30

德国朗盛：AKV15H2.0、AKV30H3.0、AKV35H1.0、AKV50H2.0、BKV15H2.0、BKV30H2.0、BKV35H2.0、B30S等

一.PA66干燥处理;

如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。二.PA66熔化温度

260~290 。对玻璃 添加剂的产品为275~280 。 熔化温度应避免高于300 。

三.PA66模具温度;

建议80 。 模具温度将影响 结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40 的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

四.PA66注射压力;

通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

五.PA66注射速度;

高速(对于增强型材料应稍低一些)。

流道和浇口:由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ (这里t为塑件厚度)。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。

六.优点;

1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、具自熄性。

七.用途;

1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

交易说明：

部分型号免费拿料试样，25KG起订，一吨以上含运费。

全国发货，当天订货，当天发货。

本公司所售原料均 原包，

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，，保质保量。可开13%增值发票。

我司所售所有产品均可提供SGS (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA 等资料

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏，请与物流人员出具证明保存。

并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢！