

UPS电源科华YTR1106L配置

产品名称	UPS电源科华YTR1106L配置
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	2640.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1106L 规格:6KVA/5400W
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

UPS电源科华YTR1106L配置

UPS电源科华YTR1106L配置

储能电池除可存储直流直能的功能外，对整流器来说就像接了一只大容量电容器，其等效电容量的大小，与储能电池容量大小成正比，由于电容两端的电压是不能突变的，即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰，起到了净化功能。并对数据中心设备运行参数和环境量实时监控和管理，同时远程监控和管理，实现机房无人值守，1，ups清洁定期清洁ups，是通风口，确保气流在机箱内能自由流通，必要时使用进行清理，确认没有任何灰尘异物妨碍通风。判定系统运行程序和运行是否正常，有效地防止了系统的误操作对系统自身和负载所带来的危害，提高了UPS的可靠性，UPS智能化的另一个方面是通过运行于PC机内的监控软件实现的，通过RS232接口将UPS与PC机串口连接。

北京信诺盛源北京信诺盛源科技有限公司一家专业从事UPS不间断电源、稳压电源、蓄电池、发电机、EPS电源、机房精密空调的代理、销售、服务为一体的科技企业，致力于为计算机网络及通讯系统提供信息安全和全面的管理解决方案。信诺盛源公司自成立以来，在广大同仁及用户的支持与帮助下，与国内诸多电源制造商保持着良好的合作关系，服务领域遍布全国各地。公司“以服务促销售，以质量求发展”为理念，从售前电话咨询、现场电力环境勘察、电源产品方案设计；到售后安装调试、产品使用维护、用户技术培训、定期为客户跟踪回访等，均由经验丰富的专业技术人员负责。历经几年的艰辛创业，在公司全体同仁的努力下，一直致力于将优质的产品和周全的服务提供给广大用户，赢得电源保护服务专家的赞誉，让用户真正得到可靠性、可用性的网络整体电源保护解决方案。公司追求的目标是不断完善自身，满足用户，在公司发展过程中，通过产品推广的领域拓展与技术服务的完善

，进一步树立专业化公司的良好风范，在获得用户满意与信任中使公司不断成长进步，以达到用户的满意，是我们永不变更的服务承诺。经营理念：

诚信务实、开拓创新、相互支持、长期合作，与客户共同成长！

良好的信誉、优质的产品、负责的态度、精湛的技术为顾客实现的价值！服务宗旨：客户满意是我们永远的追求，为客户创造价值是我们的目标。科技有限公司一家专业从事UPS不间断电源、稳压电源、蓄电池、发电机、EPS电源、机房精密空调的代理、销售、服务为一体的科技企业，致力于为计算机网络及通讯系统提供信息安全和全面的管理解决方案。信诺盛源公司自成立以来，在广大同仁及用户的支持与帮助下，与国内诸多电源制造商保持着良好的合作关系，服务领域遍布全国各地。公司“以服务促销售，以质量求发展”为理念，从售前电话咨询、现场电力环境勘察、电源产品方案设计；到售后安装调试、产品使用维护、用户技术培训、定期为客户跟踪回访等，均由经验丰富的专业技术人员负责。历经几年的艰辛创业，在公司全体同仁的努力下，一直致力于将优质的产品和周全的服务提供给广大用户，赢得电源保护服务专家的赞誉，让用户真正得到可靠性、可用性的网络整体电源保护解决方案。公司追求的目标是不断完善自身，满足用户，在公司发展过程中，通过产品推广的领域拓展与技术服务的完善，进一步树立专业化公司的良好风范，在获得用户满意与信任中使公司不断成长进步，以达到用户的满意，是我们永不变更的服务承诺。经营理念：

诚信务实、开拓创新、相互支持、长期合作，与客户共同成长！

良好的信誉、优质的产品、负责的态度、精湛的技术为顾客实现的价值！服务宗旨：

客户满意是我们永远的追求，为客户创造价值是我们的目标。

科华UPS电源是一种在市电停电情况下，能为用电设备供给继续的稳压稳频的交流电输出的电源设备。UPS电源依据作业方式可分为三类：后备式、在线式、在线互动式。给我们介绍一下后备式UPS电源。

后备式UPS，又称非在线式科华UPS，又称离线式(off line)。

后备式UPS电源的长处：

产品价格低廉，运转费用低。因为在正常情况下逆变器处于非作业情况，电网电能直接供给负载，因而后备式UPS的电能转化率很高。蓄电池的使用寿命一般为3~5年。

后备式UPS电源的缺陷：

当电网供电呈现毛病时，由电网供电转化到逆变器供电存在一个较长的转化时刻。关于那些对电能质量要求较高的设备来说，这一转化时刻的长短是至关重要的。再者，因为后备式UPS电源的逆变器不是常常作业，因而不易掌握逆变器的情况，简单构成隐性毛病。后备式UPS电源一般应用在一些非关键性的小率设备上。

我们很多客户在使用工频的科华UPS电源的时候，一般使用环境都不是很好经常会应用在灰尘或者油很大的地方，在这里我们告诉大家购买工频要具备的环境适应能。

要具备的环境适应能力。与放置在数据中心、服务器机房等温湿度和洁净度受到严格控制环境下的商用UPS不同，大功率UPS所处的工业环境通常很难保证稳定的温度、湿度。由于受生产、制造现场因素的影响，在工业应用环境中普遍存在着高温、潮湿、粉尘量大、空气污染严重等问题。此外，在工业场合，环境中的空气还可能含有腐蚀性气体，时间长了也会对动力电源设备的正常运转产生影响，降低其工作性能。因此，这就要求大功率UPS要具有的环境适应能力，以综合的高性能表现来应对恶劣环境的考验。

科华UPS电源的一般故障指示状态，在市电模式下，绿色1灯闪烁，表示市电输入的零火线接反，UPS电源仍能工作在市电模式下，应将市电输入的两根线对调。绿色1灯闪烁，同时1灯亮，表示市电或发电机的电压或频率超出正常范围，UPS电源工作在电池模式下。1指示灯闪烁，表示UPS电源未接电池或电池电压太低，此时就检查电池是否连接好，确定连接无误，则说明电池组故障或电池老化，应排除或更换

。在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的，市电不会直接供电给用电设备”，而是到了UPS就被转换成直流电，再兵分两路，一路为电池充电，另一路则转回交流电，供电给用电设备，市电供电品质不稳或停电时，电池从充电转为供电，直到市电恢复正常才转回充电，“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。UPS电源一直使其逆变器处于工作状态，通过电路将外部交流电转变为直流电，再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。所以只能应用于间接型液冷，除此以外，防护十分重要，一旦发生泄漏，对等IT设备的损害将非常致命，矿物油除了水之外，矿物油也是一种物美价廉的冷却液，单相矿物油无味不易挥发，但由于粘性较高，容易在设备表面形成残留。