

# 糖机喷射器A蓝宝糖机喷射器A糖机喷射器真空专用

产品名称	糖机喷射器A蓝宝糖机喷射器A糖机喷射器真空专用
公司名称	枣强县蓝宝射流真空设备厂
价格	2000.00/台
规格参数	蓝宝:枣强 lzs:100 枣强:蓝宝
公司地址	河北省衡水市枣强县南关南路
联系电话	86-0318-8223536 15610905180

## 产品详情

糖机喷射器@枣强蓝宝糖机喷射器@糖机喷射器真空专用

LZS(F) – 真空喷射器（又名喷射器、射流器，水力喷射器）：水力喷射器原理：水力喷射器是利用流体来传递能量和质量的真空获得装置；采用有一定压力的水流通过对称均布成一定侧斜度的喷咀喷出。聚合在一个焦点上，由于喷射水流速较高，将压力能转变为速度能，使吸气区压力降低产生真空，数条高速流束将被抽吸的气体攫走。经文氏管收缩段和喉径充分混合，进行分子扩散能量交换，速度均衡，在经扩张段使混合介质速度降低，压力增高，大于大气压力从出口喷入水罐（池）内，不凝性气体析出。水经离心泵循环使用，完成吸气工艺。

水力喷射器用途：主要应用于各行业真空吸气工艺；如：物料吸收输送、冷凝、蒸馏蒸发、浓缩、脱色除味、供氧除氧、干燥结晶过滤、化学吸收、真空抽水、真空造型、真空制砖、建筑基坑降水等工艺。广泛应用于轻工、化工、制药、制糖、制盐、味精、化纤、造纸、食品、塑料橡胶、陶瓷、大中型医院厂及矿企业的真空站、石油、环保等行业。水力喷射器结构与特点:水力喷射器由器盖、器体、孔板、文氏管等部件组成，材质为玻璃钢（FRP）、喷咀材质为聚四氟乙烯，具有耐腐蚀、(特殊工艺需按介质确定树脂牌号)抗老化、强度高、重量轻、便于运输、安装等特点，具有碳钢、铸铁及塑料材质的水力喷射器所不能达到的效果。其直接抽吸高浓度腐蚀性气体、易燃易爆气体、各种液体、散颗粒状介质已及应用于环保吸收尾气、粉尘，减少环境污染和改善工作条件方面有着机械式、水环式真空泵不可比拟的优点。水力喷射器配套管道、电动机、水泵、水罐（池）一般由用户根据自己工艺制作，也可由制造商提供整机，水力喷射器自身无机械传动部分、噪音低、不消耗润滑油、故障率低、占地面积小、不需要专人管理，室外低位安装便于工作和维护。水力喷射器型号意义《LZS(F)》- 1 - 100》Z：真空设备S：工作介质为水L：射流式F：玻璃钢防腐1：单级100：抽气速率为100 m<sup>3</sup>/h（设计值）