

优质NL系列立式泥浆泵离心泵

产品名称	优质NL系列立式泥浆泵离心泵
公司名称	淄博博山双庆化工机械厂
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:双庆泵业 型号:NL 材质:铸铁
公司地址	博山区山头镇北神头村马家沟
联系电话	0533-8722278 18653381551

产品详情

品牌	双庆泵业	型号	NL
材质	铸铁	性能	不阻塞
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	开式叶轮
叶轮数目	1	流量	80 (m3/h)
扬程	3-15 (m)	汽蚀余量	0 (m)
许过最大粒径	5 (mm)	吸入口径	100 (mm)
排出口径	100 (mm)		

[曲庆勇](#)先生 (经理) 电话 : 86 0533 4161172 移动电话 : 13806497674 传真 : 86 0533 4161172

一、产品概述

is、isr系列单级单吸离心泵，是我厂根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的一种高效节能的更新换代产品，适用于热水锅炉给水，热水循环系统，亦可用于工业和城市给水，排水及农业排灌，供输送温度不超过120摄氏度的清水或物理及化学性质类似清水的其它液体之用。

二、型号意义

isr : 单级单吸热水离心泵 80 : 吸入口径 (mm) -65 : 排出口径(mm) -160 : 叶轮名义直径(mm)

三、详细参数

型号	转速n(r/min)	流量(m3/h)	扬程(m)	电机功率(kw)	气蚀余量(m)
50-32-125	2900	12.5	20	2.2	2

50-32-160	2900	12.5	32	3	2
50-32-160a	2900	10	20.8	2.2	2
50-32-200	2900	12.5	50	5.5	2
50-32-200b	2900	10	32	3	2
50-32-250	2900	12.5	80	11	2
50-32-250a	2900	11.6	68.5	7.5	2
50-32-250b	2900	10.5	56	7.5	2
50-32-250c	2900	10	51	7.5	2
65-50-125	2900	25	20	3	2
65-50-160	2900	25	32	5.5	2
65-50-160a	2900	20	20.5	3	2
65-40-200	2900	25	50	7.5	2
65-40-200a	2900	22	38.5	5.5	2
65-40-200b	2900	20	32	5.5	2
65-40-250	2900	25	80	15	2
65-40-250a	2900	22.5	64.5	11	2
65-40-250b	2900	20	51	7.5	2
65-40-315	2900	25	125	30	2.5
65-40-315a	2900	23.3	108	22	2.35
65-40-315c	2900	20	80	15	2.5
80-65-125	2900	50	20	5.5	3
80-65-125a	2900	42	14	3	3
80-65-160	2900	50	32	7.5	2.5
80-65-160a	2900	40.5	21.2	5.5	2.5
80-50-200	2900	50	50	15	2.5
80-50-200a	2900	45	45	11	2.5
80-50-200b	2900	40	32	7.5	2.5
80-50-250	2900	50	80	22	2.5
80-50-250b	2900	40	51	15	2.5
80-50-315	2900	50	125	37	2.5
80-50-315a	2900	46.5	103	37	2.5
80-50-315b	2900	43.2	93	30	2.5
80-50-315c	2900	40	80	30	2.5
100-80-125	2900	100	20	11	4.5
100-80-125a	2900	88	15	7.5	4.5
100-80-160	2900	100	32	15	4
100-80-160a	2900	85	23	11	4
100-65-200	2900	100	50	22	3.6
100-65-200a	2900	90	40	22	3.6
100-65-200b	2900	82.5	34	15	3.6
100-65-250	2900	100	80	37	3.8
100-65-250a	2900	80	64.5	30	3.8
100-65-250b	2900	80	51	30	3.8
100-65-315	2900	100	125	75	3.6
100-65-315a	2900	93.2	108	55	3.6
100-65-315b	2900	86.35	93	45	3.6
100-65-315c	2900	80	80	45	3.6
125-100-200	2900	200	50	45	4.5
125-100-200a	2900	185	42.5	37	4.5
125-100-200b	2900	160	40	30	4.5
125-100-200c	2900	144	36	22	4.5

125-100-250	2900	200	80	75	4.2
125-100-250a	2900	184	67.5	55	4.2
125-100-250b	2900	168	56	55	4.2
125-100-250d	1450	100	20	11	2.5
125-100-250a-d	1450	92	16	11	2.5
125-100-315c	2900	160	80	75	4.5
125-100-315-d	1450	100	32	15	2.5
125-100-315a-d	1450	92	27	15	2.5
125-100-315b-d	1450	85	23	11	2.5
125-100-315c-d	1450	80	20	11	2.5
125-100-400	1450	100	50	30	2.5
125-100-400a	1450	90	45	22	2.5
125-100-400b	1450	80	40	18.5	2.5
125-100-400c	1450	72	36	15	2.5
150-125-250	1450	200	20	18.5	3
150-125-250a	1450	180	16.5	18.5	3
150-125-250b	1450	168	14	11	3
150-125-315	1450	200	32	30	4.2
150-125-315a	1450	175	28	22	4.2
150-125-315b	1450	150	24	15	4.2
150-125-400	1450	200	50	45	2.8
150-125-400a	1450	180	45	37	2.8
150-125-400b	1450	160	40	30	2.8
150-125-400c	1450	144	36	22	2.8
200-150-250	1450	400	20	37	4.6
200-150-250a	1450	320	16	22	4.6
200-150-315	1450	400	32	55	3.5
200-150-315a	1450	350	28	37	3.5
200-150-315b	1450	300	24	30	3.5
200-150-400	1450	400	50	90	4
200-150-400a	1450	360	45	75	3.8
200-150-400b	1450	320	40	55	3.8
200-150-400c	1450	288	36	45	3.8