

LXQ-III消谐器 领创

产品名称	LXQ-III消谐器 领创
公司名称	常州领创电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:领创 型号:LXQ 结构形式:柜式
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 太湖中路17-501
联系电话	86-051989181818 13706118059

产品详情

品牌	领创	型号	LXQ
结构形式	柜式	额定电压	10-35 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	1000 (A)
产品认证	ISO9001		

由江苏省电力试验研究所研制的lxq型6—35kv消谐器（简称I型消谐器），是安装在6—35kv电压互感器（简称压变）一次绕组y0结线中性点与地之间的电阻器，用于阻尼压变引起的铁磁谐振，这种谐振会导致系统相电压不稳定，限制系统单相接地消失时，压变一次绕组回路中的涌流，这种涌流会烧坏压变或使压变熔丝熔断。

lxq型消谐器的直流特性与rxq型消谐器相近，但结构相差较明显。I型消谐器的电阻元件用sic为基料经高温氢气炉焙烧而成，消谐器由多个电阻元件并、串联组成。组成后的电阻器本身具有很高的刚度，又由于电阻元件为高密度原料烧结而成，不为水所侵蚀，故可以裸露在户外使用。因此，I型消谐器没有外瓷套，lxq型表示裸露的消谐器，与有瓷套的rxq型消谐器相比，重量和尺寸大为减少。

lxq型消谐器本体小，但具有很高的机械强度，可以采用垂直方式也可以采用水平方式安装；可以直接固定在压变本体的螺杆上，也可以固定在压变器近支架上。以空间最为狭小的手车柜为例：jyn1-35型压变柜中的jdjj2-35型压变一次线圈x端在熔丝，可以在熔丝支架的侧面钻孔（ $\phi 12$ ），将lxq-35（b）型消谐器固定在支架侧面，消谐器呈水平方式安装