

LC6300A开关柜综合状态指示仪

产品名称	LC6300A开关柜综合状态指示仪
公司名称	常州领创电气科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:领创 型号:LC6300A 结构形式:嵌入式
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 太湖中路17-501
联系电话	86-051989181818 13706118059

产品详情

品牌	领创	型号	LC6300A
结构形式	嵌入式	额定电压	0.22 (kV)
额定频率	50 (Hz)	母线额定电流	1 (A)
产品认证	ISO9001		

lc6300a开关状态综合指示仪

lc6300a开关状态综合指示仪是根据当前中低压系统开关柜技术发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。它集一次回路模拟指示图、开关状态、断路器位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁以及自动加热除湿控制、温度控制、加热器故障指示等多功能于一体，这些指示功能可分可合，可根据用户提供一次方案图选择所需功能。该产品以一体化布局配套装备于开关柜，简化开关柜的面板结构设计和布局，完善开关状态的指示功能和安全性能。

lc6300a开关状态综合指示仪的应用，可取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器，接地指示器、自动加热除湿器，温度控制器等多种控制、指示装置。

一、主要技术特性：

使用环境：-10 ~ 55 95% rh;

贮存环境: -40 ~ 80 95% rh;

抗电强度：外壳与接线端子之间 ac2000v；

绝缘性能：外壳与接线端子之间 100 m。

模拟指示部分(Ic-6100a)

断路器状态指示：断路器分、合闸，无源触点输入；

断路器合闸时，合闸触点闭合，红色模拟条发光；

断路器分闸时，分闸触点闭合，绿色模拟条发光。

断路器位置显示：无源触点输入；

工作位置触点闭合时，红色模拟条发光，指示断路器处于工作位置；

试验位置触点闭合时，绿色模拟条发光，指示断路器处于试验位置。

接地闸刀位置显示：无源触点输入闭合，红色垂直模拟条亮，表示接地合闸；

无源触点输入打开，绿色模拟条亮，表示接地断开。

弹簧储能指示：无源触点输入闭合，红色弹簧符号亮，表示已储能；

无源触点输入断开，绿色弹簧符号亮，表示未储能。

注：以上接点信号均来自于断路器的辅助无源接点，接地闸刀可用行程开关触点；

失电状态时所有的发光指示均不亮。

高压带电指示部分

led启辉电压(kv)：15%额定相电压；

强制闭锁启控电压(kv)：65%额定相电压。

加热除湿控制部分

1、除湿控制部分(订货时由用户选择)

指示仪工作电源：ac220v、dc220v；

除湿控制：自动湿度85%rh或将形成凝露时加热投入，加热指示灯亮(启动加热)；

湿度<75%rh或凝露解除时加热退出，加热指示灯灭(停止加热)

手动按下按钮启动加热，弹出按钮时停止加热；

1、温度控制部分(控温范围在订货时由用户选择，不指定时按下列指标供货)

低温加热： 5 时，加热指示灯亮； 13 时，加热指示灯灭。

2、加热输出继电器触点功率：ac220/5a。

二、安装使用方法

1、按图在面板上开矩形框，在矩形框的周边开四个 3.5的孔，将指示仪装入后，背面穿入四个m3×8螺钉紧固。

2、加热器 、加热器 两组触点均为有源输出，不需要外加电源。

注：以上接线图为常规接线图，具体接线以状态指示仪背面接线图为准。