

# 嵌入式手术间保温柜

产品名称	嵌入式手术间保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:根据需求型号不同 产地:北京
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

经过近多年的发展，公司培养造就了一支素质的管理及营销队伍，在行业内取得了广大客户的信赖，本着以质量求生存，以服务求发展的经营理念，取得了迅速发展，凭着诚信服务赢得了广大客户的厚爱。良好的企业信誉赢得了经销商的大力支持，设备有大量的零配件，加上我公司的售后服务团队，以优良的产品和的服务赢得了使用客户的广泛赞誉。温控系统：制冷和制热双向循环、更稳定 控制：带液晶显示控制系统、更实用； 嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙； 紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便； 设计：风冷无霜翅片式设计、更稳定； 多重安全：低温带报警安全门锁、更可靠 人性设计：双锁设计，宽电压带、更安全智能控温：微电脑数控系统，。

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点

微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

嵌入式手术间保温柜性能特点：1、参数要求1.1 制冷功率：100W1.2 产品容量：150L1.3

温度范围：2~48 （每度可调可控）1.4 输入电压：AC220~240V1.5

无噪音设计：噪音低于42dB（A）2、产品功能要求：2.1

制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能2.2

加热原理：PTC陶瓷加热，翅片风冷循环，让箱体内部温度更加均匀2.3

门锁设计：双安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。2.4 门体设计：三层中空玻璃门2.5

外箱材料：采用冷轧钢板2.6 内胆材料：采用ABS工程塑料2.7 保温层：采用高密度无氟聚氨酯发泡层2.8

嵌入式结构：可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、产品结构要求：3.1

产品结构为立式箱体，电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。3.2

适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%无凝露。3.3

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。3.4 微电脑温度控制器，LED数码显示、触控按键、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外