

JSH-II避雷器监测器综合校验仪

产品名称	JSH-II避雷器监测器综合校验仪
公司名称	常州领创电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:数字式电流测量仪表 品牌:领创 型号:JSH-II
公司地址	中国 江苏 常州市新北区 太湖中路17-501
联系电话	86-051989181818 13706118059

产品详情

类型	数字式电流测量仪表	品牌	领创
型号	JSH-II	测量范围	0.00-0.01 (A)
准确度	± 2%	功率	10 (W)
电源电压	220 (V)	外形尺寸	39cm × 21cm × 19cm (mm)

一、简介避雷器是电网中保护电力设备免受过电压危害的重要电气设备，其本身运行状况的好坏将直接影响到电力系统的安全。通常通过避雷器监测器监测避雷器的动作及泄漏电流，由于密封不良，监测器在运行中可能进入水分或潮气，使内部元件锈蚀，或其他原因造成监测器计数器不能正常动作，泄漏电流指示不准。所以《 规程 》规定，应每年对避雷器监测器检查1次。为满足电力系统生产的需要，我公司研制出了jsh- 型避雷器监测器综合校验仪。该仪器既可使用交流220v电源，又可在无交流220v电源情况下使用内置充电电池。既可校验监测器动作计数器，又可校验监测器泄漏电流表。使用非常方便。

二、产品功能1、 避雷器监测器动作试验2、 检验避雷器监测器漏电流表指示3、 自动充电功能4、 适用范围广：适合各种型号的避雷器监测器的校验5、 操作简单，无需培训，开机即可使用6、 led数码管显示7、 重量轻，适合于野外作业三、技术参数1、 量程范围：0-10ma可调2、 工作电压：ac 220v或12v内置电池供电3、 灵敏度：0.01ma4、 测量误差：± 2%5、 显示方式：四位led显示6、 工作方式：室内、室外7、 响应时间：瞬时8、 电缆长度：标准3m9、 规格尺寸：39cm × 24cm × 19cm10、 重量：约5kg