

无锡市石英砂滤料检测 净水滤料粒径检测

产品名称	无锡市石英砂滤料检测 净水滤料粒径检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

石英砂过滤器适用范围：过滤材料，高夹层玻璃，玻璃钢制品，耐火保温材料，冶炼石类，精密铸件，喷砂处理，轮磨材等。

石英砂过滤器常见规格型号：0.5-1.0mm 0.6-1.2mm 0.8-1.6mm 1.0-2.0mm 2.0-4.0mm 4.0-8.0mm 8.0-16mm 16-32mm石英砂过滤器的技术标准：1、石英砂过滤器的堆密度和磨损量之和不宜超过1.5%(百分比按品质计，相同)。2、石英砂过滤器的相对密度不宜低于2.55g/cm³，应用中对相对密度有特别要求都以外。3、石英砂过滤器应没有由此可见土壤、黑云母和有机物残渣，过滤材料的水土壤溶液没有有毒物质。含粉量不可超过3%，相对密度低于2g/cm³的轻化学物质的含水量不宜超过0.05%。4、石英砂过滤器的烧灼减药不可超过0.7%。5、石英砂过滤器的可溶解率不宜超过3.5%。一般石英砂过滤器的粒度：1、在各种各样粒度范畴的石英砂过滤器中，低于特定低限粒度的不可超过3%，超过规定限制粒度的不可超过2%。2、一般石英砂过滤器的合理粒度由应用企业明确。一般石英砂过滤器常见规格型号：0.5-1.2mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm，8-16mm，16-32mm。一般石英砂过滤器包装及存储：两层或单面包装袋包装，每袋50公斤。