

红花岗BAREL镇流器HFX236E1003进口现货

产品名称	红花岗BAREL镇流器HFX236E1003进口现货
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	300.00/个
规格参数	感烟探测器:300 感温探测器:360 感光探测器:1000
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

产品详情

红花岗BAREL镇流器HFX236E1003进口现货参数测量算法分析示波器中测量的项目大体上可分为两大类，一类与电压相关，如值、值、顶部值、底部值等。另一类与时间相关，如频率、周期、上升时间、下降时间、占空比等。顶部值、底部值是非常重要的两个测量项，是时间测量的基础。与电压相关的测量，相对比较简单，值(Vmax)与值(Vmin)可通过遍历所有样本点求出。顶部值(Vtop)和底部值(Vbase)的求解，需要先对所有样本点进行直方图映射，然后求出出现概率的电压值。双电源转换开关。S/ONO1329843，CAT NoD00300B30230H100，SER NO 998648-018 RE 230A BOM864079

380V 50-60Hz，包含主体及控制器，控制器包含程序

44782-K183 MARK6

品牌：firetrol，电池充电器，battery Charger，200Amp Hour capacity，红花岗BAREL镇流器HFX236E1003进口现货“触发”称得上数字示波器灵魂级的概念，如果没有合适的触发条件，波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能，但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢？这篇ZDS示波器研发笔记在这里分享给大家。示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形，这样才能保证后续的测量、等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大，从常规触发，到协议触发，再到模板触发，越来越强大。但在基本的触发设置中，有些小细节的作用不可忽视，灵活掌握后，对使用示波器亦大有裨益。TYPE:3AB 20A 250V LL-1580

KISTLER 6613CQ13

GOULDS PUMP

电制:220V,4.5W 型号/备件号: PRL-97004-2C-G-EX; 原厂：POINT LIGHTINGCORPORATION

band-it A40199红花岗BAREL镇流器HFX236E1003进口现货

specs V3C001-RES1高压钳形电流表，钳口直径5mm，测量范围.1mA-12A，配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便，质量轻等特点。ES1应用在变压器电流测量的一种方式。测试项目（变压器进线电流）从布袋里拿出ES1高低压钳形电流表按红色POWER键开机连接6KV伸缩式缘绝杆按下PEAK键，在数值下面会出现一个钳子形状的符号，同时PEAK灯亮起找到变压器进线端，直接插入。停留六秒后，拔出钳子，此时将会显示出电流值是多少？此时电流为2.82A旋转收缩绝缘杆，按下PEAK键，退出PEAK测量模式，按下POWER键关机。