

# 外贸16芯光纤分纤箱性能可靠

产品名称	外贸16芯光纤分纤箱性能可靠
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

外贸16芯光纤分纤箱性能可靠接地耐电压水平不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。外贸16芯光纤分纤箱性能可靠光纤连接器由跳纤和适配器组成，其常态的插入损耗、回波损耗、互换性试验、机械耐久性试验、抗拉性能、抗扭性能、环境后附加损耗、外贸16芯光纤分纤箱性能可靠回波损耗变化量应分别满足相关标准中规定的要求。外贸16芯光纤分纤箱对于尾纤，应通过与其它尾纤熔接，外贸16芯光纤分纤箱性能可靠并与适配器组成光纤连接器，尾纤型光分路器应使用3.0mm规格，外贸16芯光纤分纤箱性能可靠其性能应能满足3.4.1（1）中的技术要求。箱体中所使用光分路器常态的工作波长、外贸16芯光纤分纤箱性能可靠工作带宽、插入损耗、均匀性、方向性、偏振相关损耗应满足基于平面光波导（PLC）的光功率分路器相应的要求。外贸16芯光纤分纤箱（1）耐电压水平接地装置与箱体及金属构件之间的耐电压水平不小于3000V(DC)，1min不击穿、无飞弧。二特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C2:环境湿度: : 95% (+40 ° C) 3:大气压力: 70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1 X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧。9:绝缘电阻: 2X1000M /500V储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。

外贸16芯光纤配线箱按照机箱功能及应用场景的不同，本次选用机箱产品包括3种类型，分别为FTTH楼层光分路器箱（Ⅰ型）、FTTH楼层光分路器箱（Ⅱ型）、FTTH楼层光分路器箱（Ⅲ型），机箱功能和规格须满足以下要求。FTTH楼层光分路器箱（Ⅰ型）：为壁挂式二槽位楼道光分路器箱，主要用于ONU置于用户室内的FTTH接入场景，光分路器箱由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件构成。FTTH楼层光分路器箱（Ⅱ型）：为壁挂式四槽位楼道光分路器箱，主要用于ONU置于用户室内的FTTH接入场景，光分路器箱由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插槽及附件构成。外贸16芯光纤配线箱FTTH楼层光分路器箱（Ⅲ型）：为壁挂式六槽位楼道光分路器箱。

生产光缆接头盒已经十余年,本厂从事于网络通信设备为主的研发、生产、销售及售后服务的新技术企业

。不管品质或是口碑普纬达通信设备厂都做到更好,公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。普纬达产品品种齐全、工艺精湛、价格合理，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。的产品与服务得到行业内广大客商的首肯。

全体员工始终以“团结、创新、开拓，进取”为精神宗旨，以客户满意度为标准，以精益求精的态度不断延续着产品的口碑。“为客户创造价值，为社会积累财富”，我们坚持不渝的秉持强烈的社会责任感，的技术及成本优势，在行业内打造“普纬达”。现我普纬达通信致力于数据通信，电信通信网络提供基于光纤传输，通道的系列产品，其广泛应用于城域网，接入网、FTTH、CATV等不同层级的网络。

公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！