

佛山一腾新材料科技有限公司 抛光轮产品

产品名称	佛山一腾新材料科技有限公司 抛光轮产品
公司名称	佛山市一腾新材料科技有限公司
价格	12.00/片
规格参数	品牌:一腾新材料 型号:麻轮 , 布轮 , 抛光蜡 产地:佛山市
公司地址	广东省佛山市南海区大沥大镇工业区2号
联系电话	18348325761

产品详情

麻轮

，又称为麻抛光轮、麻纤维抛光轮。

作为抛光工序大量应用的一种[研磨材料](#)，产品广泛用于五金、[不锈钢产品](#)、铝制品、电镀产品、木制品和皮革材料等的研磨抛光。

布轮：主要材料为布料，用来抛光的机械轮。抛光用布轮，材质有麻布、棉布、无纺布、绒布、牛仔布、[杂布](#)还有[麻轮](#)、尼龙轮、砂布轮等，都是用于各种[抛光工具](#)。

车线布轮

性能：此类产品一般用斜纹棉布、平棉布裁剪，用强缝纫缝制而成，具有比较强的磨削力。规格：可按客户提供的尺寸生产。用途：此类产品通常用于中磨、甚至抛光，但也需要视乎工件材质及产品质量要求的高低，不能一概而论。如：

工件材质硬度低也可以用件粗磨，磨光质量要求不很高，也可用作抛光等。

风轮

性能：此类产品一般用较细支纱棉布按45度角裁剪，再经加工而成，具有很好的柔软性和轻微的磨削力。

用途：此类产品通常用于打磨的后工序抛光，也叫镜面处理。风轮通常分府绸和防雨布两种，区别在于防雨布

硬度、密度比府绸高、磨削力大，耐磨。

特点：每页之间间隙大且呈波浪形，抛磨时这些风坑中的空气具有冷却作用，不会烧坏工件。

扣布轮

性能：此类产品一般用较细支纱棉布按45度角裁剪，再经加工而成，具有很好的柔软性和轻微的磨削力。

用途：此类产品通常用于打磨的后工序抛光，也叫镜面处理。扣布轮通常分府绸和防雨布两种，区别在于防雨

布硬度、密度比府绸高、磨削力大，耐磨。

抛光蜡分为：青蜡，紫蜡，蓝蜡，黑蜡，[黄蜡](#)（砂蜡）

抛光蜡的主要成分：[硬脂酸](#)、[软脂酸](#)、油酸、[松香](#)等粘剂，加上磨剂，如[长石粉](#)、[氧化铬](#)、[刚玉](#)、铁红等，根据不同基体成分和要求制成不同的细度和品种。

一般情

况下用不同的

颜色表示不同品种的抛光蜡

，避免使用时混乱。高含量的磨料可以加速整个[抛光](#)过程。这个过程是抛光蜡[抛光轮](#)表面移动而使材料变得光滑。

如何使用抛光蜡

抛光工序分为三步：粗抛、中抛和精抛，细抛。要获得佳性能必须选用有针对性的抛光蜡。