

# 外贸16芯光纤楼道箱生产厂家

产品名称	外贸16芯光纤楼道箱生产厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

外贸16芯光纤楼道箱生产厂家光纤分纤箱,光纤配线箱,光纤楼道箱,光纤分线盒,光分路器箱,光纤分光箱.光纤配线箱尺寸可订做,价格便宜,,设计合理,外形美观.

外贸16芯光纤楼道箱生产厂家《生产》移动,铁通,联通,电信.专用《室外,室内,壁挂式,嵌墙式,落地式》外贸16芯光纤楼道箱生产厂家光纤分线箱,光纤入户箱,分路器箱,配线箱,室外光缆分支箱,光纤熔接分线箱,外贸16芯光纤楼道箱生产厂家光缆光纤交接箱,光纤熔配一体化分线箱,外贸16芯光纤楼道箱生产厂家光纤分线箱,光缆分线箱,光纤配线箱,光缆配线箱等等, </O :p>

二：通信设备箱材质冷轧板SMC ABC 不锈钢

型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯<

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP<

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 入墙式家庭住宅<

锐速通信具有钣金车间、注塑车间、光缆车间，欢迎各地人员来地考察.

二特点及结构说明:1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C2:环境湿度: : 95% (+4 0 ° C ) 3:大气压力 : 70Kpa~106Kpa4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)6:箱门开启角度:180 ° 7:适配器可选SC\FC\LC8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿,无飞弧。9:绝缘电阻: 2X1000M /500V储纤用适配器,用于上联光缆的储存与固定。

外贸16芯光纤配线箱按照机箱功能及应用场景的不同，本次选用机箱产品包括3种类型，分别为FTTH楼层光分路器箱（Ⅰ型）、FTTH楼层光分路器箱（Ⅱ型）、FTTH楼层光分路器箱（Ⅲ型），机箱功能和规格须满足以下要求。FTTH楼层光分路器箱（Ⅰ型）：为壁挂式二槽位楼道光分路器箱，主要用于ONU置于用户室内的FTTH接入场景，光分路器箱由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件构成。FTTH楼层光分路器箱（Ⅱ型）：为壁挂式四槽位楼道光分路器箱，主要用于ONU置于用户室内的FTTH接入场景，光分路器箱由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插槽及附件构成。外贸16芯光纤配线箱FTTH楼层光分路器箱（Ⅲ型）：为壁挂式六槽位楼道光分路器箱。

生产光缆接头盒已经十余年，本厂从事于网络通信设备为主的研发、生产、销售及售后服务的新技术企业。不管品质或是口碑普纬达通信设备厂都做到更好，公司以优良品质，真诚信誉作为生存和发展的根本，并倡导环保，所有产品严格执行Bellcore TA-NWT-001209工业标准，均按照通信行业标准进行生产。普纬达产品品种齐全、工艺精湛、价格合理，是国内外产品的理想选择。客户来自于电信、网通、移动、联通、电力、铁路等各个领域。的产品与服务得到行业内广大客商的首肯。

全体员工始终以“团结、创新、开拓，进取”为精神宗旨，以客户满意度为标准，以精益求精的态度不断延续着产品的口碑。“为客户创造价值，为社会积累财富”，我们坚持不渝的秉持强烈的社会责任感，的技术及成本优势，在行业内打造“普纬达”。现我普纬达通信致力于数据通信，电信通信网络提供基于光纤传输，通道的系列产品，其广泛应用于城域网，接入网、FTTH、CATV等不同层级的网络。

公司一贯坚持“质量，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创！