

# 景宁DAIHATSU大发MD-SX油雾主机GRAVINER格接维内

产品名称	景宁DAIHATSU大发MD-SX油雾主机GRAVINER格接维内
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	300.00/个
规格参数	感烟探测器:300 感温探测器:360 感光探测器:1000
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

景宁DAIHATSU大发MD-SX油雾主机GRINER格接维内汽研联手长安、、广汽、福田、一汽、吉利、东风等测试主体单位确定测试场地并开展了极为规范的自动驾驶测试，其中自动紧急制动是自动驾驶测试中极为重要的一部分。那么自动驾驶紧急制动（AEB功能）测试时如何进行的呢？自动紧急制动测试首先需要让自动驾驶测试工程师在自动驾驶车辆上安装调试好专业的测试设备后才能够开始严谨的自动驾驶测试。AEB测试实例：前车紧急制动测试自动驾驶车辆与目标车辆保持一定的相对距离行驶，在达到要求车速后目标车刹停，测试自动驾驶车辆是否能触发AEB并且是否会与目标假车发生碰撞。双电源转换开关。S/ONO1329843，CAT NoD00300B30230H100，SER NO 998648-018 RE 230A BOM864079

380V 50-60Hz，包含主体及控制器，控制器包含程序

44782-K183 MARK6

品牌：firetrol，电池充电器，battery Charger，200Amp Hour capacity，景宁DAIHATSU大发MD-SX油雾主机GRINER格接维内对于红外探测器的工作原理你了解多少呢？本文将为大家解析非制冷红外焦平面探测器技术原理及机芯介绍。非制冷红外技术原理非制冷红外探测器利用红外辐射的热效应，由红外吸收材料将红外辐射能转换成热能，引起敏感元件温度上升。敏感元件的某个物理参数随之发生变化，再通过所设计的某种转换机制转换为电信号或可见光信号，以实现对物体的探测。非制冷红外焦平面探测器分类非制冷红外焦平面探测器是热成像系统的核心部件。以下介绍了非制冷红外焦平面探测器的工作原理及微测辐射热计、读出电路、真空封装三大技术模块，分析了影响其性能的关键参数。TYPE:3AB 20A 250V LL-1580

KISTLER 6613CQ13

GOULDS PUMP

电制:220V,4.5W 型号/备件号: PRL-97004-2C-G-EX; 原厂 : POINT LIGHTING CORPORATION

band-it A40199景宁DAIHATSU大发MD-SX油雾主机GRINER格接维内

specs V3C001-R以下就以热电偶、热电阻功能为例进行简述。热电偶配合管式检定炉可检定8种分度号的热电偶。配合8种热电偶中的任何一种测量温度,可测量温度范围为0 ~ 1800 。热电阻配合水槽、油槽可检定4种分度号的热电阻。配合4种热电阻中的任何一种测量温度,可测量温度范围为-200 ~ +600 。输出功能可输出直流电流、直流电压、电阻、模拟变送器、热电偶、热电阻、频率。这部分功能对于仪表检测的信号输入有着非常重要的意义。