

中研仪器盐雾试验箱生产厂家

产品名称	中研仪器盐雾试验箱生产厂家
公司名称	广东中研仪器设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:中研 型号:ZYYW-060 产地:广东
公司地址	广东省东莞市南城街道元岭新村南三巷1号103房
联系电话	15876498323

产品详情

盐雾试验箱

产品名称：60盐雾试验箱

产品型号：ZYYW-060

产品简介：盐雾耐腐蚀试验机,盐雾腐蚀试验机,盐雾耐腐蚀试验针对各种材质如金属、非金属材料之表面处理，包含涂料、电镀、无机及有机皮膜，阴极处理防锈油等防蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

满足标准：

GB/T2423.17-2008电工电子产品环境试验规程 试验KA盐雾试验方法

GB/T2423.18-2000电工电子产品环境试验规程 试验Kb盐雾试验方法

GB/T10125-1997人造气氛盐雾腐蚀试验 GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件

GB/10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法 盐雾 GB/12967.3-2008铜加速乙酸盐雾试验（CASS）

GB/T5170.8-2008电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备

GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定

技术参数：

产品名称	工作室cm	外箱体cm	试验室容积	盐水箱容积	材质厚度
盐雾耐腐蚀试验机	60 × 40 × 45	107 × 60 × 118	108L	40L	8mm
技术参数	试验室温度 温度波动度 盐雾沉降量	盐水试验法（NSS ACSS） ± 0.5 1 ~ 2ml/h.80cm ²	35 ± 1	耐腐蚀试验法（CASS） 50 ± 1	
喷雾	喷塔	自行设计亚克力锥型分散器，可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平			

	均
	喷嘴 PYREX玻璃之精密喷嘴（原装台湾进口）
	喷雾方式 连续、间隙喷雾任选
酸碱值PH	盐水试验法（NSS ACSS6.5~7.2）耐腐蚀试验法（CASS）3.0~3.2
标准配件	试验盐、量桶、工具等1套
除雾方式	借空气挤压将雾气排出，箱盖为锥形设计，成120°顶角，有利于盐雾产生的液滴不直接滴落在试样上，保证了试验的准确度
控制（可选配触摸屏仪表）	试验室温度控制：0~99.9℃，精度0.1℃（双数位显示）台制VT4810 PID自动演算 加热槽液体膨胀超温保护控制器0~110℃（韩国） 饱和桶温度控制器：0~99.9℃，精度0.1℃（双数显示）台制VT4810 PID自动演算 时间总计时：0~9999.9 h 间隙计时：0~99.9 h 压力调整结构：一次调压阀，二次调压阀，压力表，2 Kg/cm ²
材料	内外壳体均采用进口P.V.C硬质塑料板制成，箱盖采用透明P.V.C硬质塑料板
电源	1 AC220V,10A
试验环境	温度：为了稳定的发挥试验室的功能、性能，应选择常年温度为5℃~35℃的场所。 相对湿度：不大于85%RH.3 大气压：86~106kPa. 周围无强烈振动。 无阳光直接照射或其他热源直接辐射。 周围无强烈气流，当周围空气需强烈流动时，气流不应直接吹到箱体上。 周围无强电磁场影响 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
注Note	非标特殊要求Special requirements for non-standard，可定做Can be customized

以上为盐雾试验箱的简单介绍，若需了解更详细的资料请联系我们，我们将竭诚为您服务！

厂家售后及维修服务

售前：技术咨询，提供佳的设备解决方案（设备选型、产品试验方案、实验室建设方案）。

售中：客户沟通，进度通报；设备相关指导、安装、调试、试机等；配合算。

售后：一年保修，终身维护！

- 1、技术培训：操作使用、日常维护保养、常见故障检测和排除
- 2、定期回访：设备巡查，排除故障隐患，传递新消息
- 3、备品、备件专项储备支持
- 4、售后服务部提供维修服务的快速响应
- 5、专职维修人员确保及时、有效地排除故障

广东中研仪器设备有限公司，多年专注试验仪器，主营产品或服务：恒温恒湿试验箱，高低温试验箱，冷热冲击试验箱，快速温度变化试验箱，氙灯老化试验箱，盐雾试验箱，淋雨试验箱，砂尘试验箱，拉力试验机，振动试验台等设备。欢迎致电咨询，