

矩形片腻子型膨胀止水环优势 橡胶密封套环工作原理

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 矩形片腻子型膨胀止水环优势 橡胶密封套环工作原理 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | .25/个 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

矩形片腻子型膨胀止水环优势 橡胶密封套环工作原理

腻子型膨胀止水环是什么

腻子型膨胀止水环是由无机吸水膨胀材料和橡胶炼而成的，腻子型膨胀止水环一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 300%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，腻子型膨胀止水环在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。腻子型膨胀止水环是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经广泛应用于各种工程中。

产品规格:

它可以是圆型或矩形片状体，遇水膨胀止水环常用规格外径尺寸为40mm、45mm、50mm、55mm、60mm，内径尺寸可根据钢筋尺寸做成8mm、10mm、12mm、14mm、15mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、30mm、32mm等，厚度10mm。在使用时，只要将止水片紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可。

遇水膨胀型止水环优点：

- (b1) 构造简单，施工方便，污染性较小，耐腐蚀性较好，可加快施工进度，费用较低，质量可靠。
- (b2) 工作原理简单，可视性强，易于设计、监理、业主、施工各方的理解和接受。
- (b3) 膨胀率可达到300%以上，耐久性可靠，经多项工程实践，不易发生渗漏。

以上介绍的内容是经验之谈，希望可以帮到您选到合适的商品，产品型号材质齐全可来电进行详细咨询

。